

# 网格塑料篷布工厂 东营塑料篷布工厂 青岛铭昌

产品名称	网格塑料篷布工厂 东营塑料篷布工厂 青岛铭昌
公司名称	青岛铭昌塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口北100米
联系电话	16504069999 16504069999

## 产品详情

### 篷布越厚质量越好吗？

许多人认为“防水篷布越厚，质量越好”，篷布生产厂家告诉你事实并非如此。为什么会这么说呢？

一般来说，根据各种塑料防水篷布的分类，发现厚度一般在0.35mm至0.8mm之间，塑料防水篷布的厚度根据纱线的厚度，基布的密度和涂层材料的厚度。而且使用新的防水篷布时，在应用防水缝线的地方涂上一层缝合胶。防水篷布从工厂到使用可能需要很长时间，并且需要巩固防水措施。小心不要触摸难以清洁的物品，如碳墨水。清洁和清洁防水篷布后，使用牙膏或白垩粉。注意均匀性，东营塑料篷布工厂，干燥和变色。

因此，在判断防水篷布产品的质量时，我们不能确定防水篷布越厚越好，越薄越好，因为防水篷布的质量取决于各种因素，如粗糙度。防水篷布表面。纱线的质量，织物的密度，涂料的质量和涂料的比例。

### 篷布的保养

在使用篷布的时候应避免锐器划伤布料，这样会导致布料防水性能下降；使用完后展开晾晒干后在打包、储存。防水篷布不是防火篷布，只是起到防水的效果，所以在使用时应注意远离火源，储存时更要注意防火。在搬运过程中尽量用力均匀，防止外包装破损从而损坏篷布。在铺开的篷布前应检查地面，去除尖锐物，防止篷布划破。

## 篷布的性能有哪些

篷房主要由两部分组成，一为铝合金主体框架，二为篷布。篷房、篷布类产品可起防雨、防热、防寒等作用。因此，要求此类产品要具有一定的性能。

1、篷布的基本性能要求从篷布的各种用途考虑，防晒塑料篷布工厂，一般应达到的要求是(1)重量轻、易折叠、搬运操作方便强度高、耐磨损、使用寿命长(3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水(4)耐酸碱、防霉、防腐蚀(5)耐气候性能好，网格塑料篷布工厂，阻燃、防火(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

2、主要性能指标在具体进行产品设计或使用时，要考虑篷布下列性能指标。透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，货车塑料篷布工厂，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，塑料篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或晴树脂整理的棉、维纶、涤纶等短维织物的制品。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度极为重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物。经树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。

3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的。织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。

4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易，就可能造成泥水。

网格塑料篷布工厂-东营塑料篷布工厂-青岛铭昌(查看)由青岛铭昌塑料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛铭昌塑料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料包装制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!