

# 路基增强工程GSG钢塑格栅 挡墙工程钢塑土工格栅批发价格

产品名称	路基增强工程GSG钢塑格栅 挡墙工程钢塑土工格栅批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	伸长率: 30% 剥离强度:100N,300N,500, 尺寸:6*50/4*50
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

本文主要介绍泰安腾路工程材料有限公司生产的路基增强工程GSG钢塑格栅和挡墙工程钢塑土工格栅的批发价格。我们的产品产地是山东，颜色为白色，主要用途包括防渗水、护坡加筋路基增强和围栏养殖。以下是详细的产品参数：

剥离强度：4cm 尺寸：6\*30m

路基增强工程GSG钢塑格栅和挡墙工程钢塑土工格栅是现代交通工程和生态环境建设中常用的土工材料。其主要作用是增强土体的抗剪强度，提高路基的承载能力，防止土体坍塌和渗水。

我们的产品采用高强度钢丝和优质塑料制成，具有良好的耐候性和抗腐蚀性能。白色的外观使其与周围环境融为一体，美观大方。同时，产品结构紧密，具有良好的抗拉、抗压和抗剪切性能，能有效增加土体的侧向约束力，提高路基的稳定性。

路基增强工程GSG钢塑格栅适用于各种复杂地质条件下的水土保持工程、交通工程和园林绿化工程。它可以用于护坡加筋、土地整平、土地维护、河道治理、围护墙加固等多种场合。其对环境的影响非常小，不会对土壤、水源和生态系统造成污染。

挡墙工程钢塑土工格栅主要用于挡墙和围栏养殖工程。它具有高强度、抗腐蚀、防霉、防老化、阻隔效果明显等优点。可以有效保护挡墙结构，延长使用寿命，并改善围栏养殖场地的环境。

总之，泰安腾路工程材料有限公司生产的路基增强工程GSG钢塑格栅和挡墙工程钢塑土工格栅是一种高性能、环保的土工材料。我们提供的产品具有优良的品质和合理的价格，是您的理想选择。如果您对我们的产品有兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们将为您提供最专业的服务。