

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅

加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅市场报价

产品名称	旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	格栅种类:双向 网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司为您带来旧路改造工程双经双纬玻纤格栅和加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅的市场报价。我们以材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸和颜色为参数进行描述，确保为您提供全面的产品信息。

材质：我们采用高质量的玻璃纤维作为材质，确保产品的耐用性和可靠性。

尺寸：格栅的尺寸为6*100，适合旧路改造工程的各种需求。

断裂伸长率：我们的格栅具有 4%的断裂伸长率，能够抵抗各种压力和应变，提供长期稳定的性能。

格栅种类：我们提供双向格栅，使其能够有效加固和增强沥青面层，在旧路改造工程中发挥优良作用。

网格尺寸：格栅的网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，可以满足不同项目的需求，并确保施工质量。

颜色：格栅采用黑色，能够很好地融入道路环境，同时具有美观效果。

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅和加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅是我们公司的主打产品。通过采用高质量的玻璃纤维材料，我们的格栅具有出色的耐用性和可靠性，能够长期承受道路交通的压力和应变。

格栅的双向设计能够有效加固沥青面层，提升道路的承载能力和稳定性，使其能够适应不同车辆的行驶需求。格栅的网格尺寸经过精心设计，保证了施工的精准和顺利进行。

我们的格栅采用黑色，与现有的道路环境相协调，不会破坏原有的美观和和谐。除此之外，我们格栅的断裂伸长率不超过4%，能够在长期使用过程中保持其稳定性和强度。

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅和加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅是您进行道路改造的理想选择。我们的产品具有优异的品质和可靠的性能，在市场上享有良好口碑。选购泰安腾路工程材料有限公司的格栅，您将获得高品质的产品和全方位的售后服务支持。

请您尽快联系我们，我们的专业团队将为您提供最符合需要的产品方案。谢谢！