

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅 旧沥青砼路面EGA玻纤格栅检测标准

产品名称	旧路改造工程三经三纬玻纤格栅 旧沥青砼路面EGA玻纤格栅检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 断裂伸长率: 4% 材质:玻璃纤维
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

在旧路改造工程中，为了提高道路的承载能力和使用寿命，泰安腾路工程材料有限公司推出了一款先进的玻纤格栅产品，名为旧路改造工程三经三纬玻纤格栅。该产品采用玻璃纤维材质，具有优异的性能和多种尺寸可选，能够有效增强沥青砼路面的力学性能和耐久性。

产品参数如下：

材质：玻璃纤维 尺寸：6*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4
颜色：黑色

这款旧路改造工程三经三纬玻纤格栅具有以下特点：

优质材质：采用高强度的玻璃纤维材质制成，具有出色的抗拉强度和抗老化性能。

尺寸多样：提供多种尺寸的格栅供选择，以满足不同工程需求。

卓越断裂伸长率：断裂伸长率 4%，确保了格栅在道路使用中的超强耐久性。

双向格栅设计：采用双向格栅设计，能够有效分散和承载道路荷载，提高道路的承载能力。

网格尺寸jingque：网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，保证了格栅的稳定性和设备的安装方便。时尚黑色设计：以黑色为基调的外观设计，不仅符合现代城市道路美观的要求，还能够吸收更多的阳光热量，有助于道路的快速干燥。

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅的应用范围广泛，可用于市政道路、高速公路、机场跑道等各类道路的改造工程。其卓越性能和可靠质量，使其成为道路工程领域备受认可的youxiu产品。

泰安腾路工程材料有限公司致力于为各类道路改造工程提供优质材料和解决方案，旧路改造工程三经三纬玻纤格栅就是我们公司的一次创新之作。无论您从哪个视角来看，我们的产品都能给您留下深刻的印象。选择旧路改造工程三经三纬玻纤格栅，选择了质量和可靠性，欢迎垂询更多详细信息。

