

# 憎水性岩棉保温板

产品名称	憎水性岩棉保温板
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

## 产品详情

产品介绍憎水性岩棉板是以精选的优质玄武岩为主要原料，经高温融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂、经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。产品属性憎水岩棉板规格性能：憎水率： 98%，吸湿率 < 5% 厚度（mm）：30~100 密度（kg/m<sup>3</sup>）：60~200 规格（mm）:1200 × 600 特殊规格可按客户需要定做 抗压强度 40kpa（变形量10%）层间抗拉强度 7.5kpa 功能用途应用范围石化行业 - 石油、电力、化工行业设备的绝热保温，吸音降噪。建筑行业 - 建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪。工矿行业 - 工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等。其他说明产品包装根据客户需要的厚度决定每包的片数，正常包装厚度约为300-400毫米。为了物流分配的需要，我公司已将岩棉采用热收缩和全封闭两种包装方式。在根据客户不同的要求下，我公司还可根据客户的要求，进行包装。交易说明定金生产，全款发货。支持支付宝在线交易。