

玻化微珠 96 (%)

产品名称	玻化微珠 96 (%)
公司名称	信阳市上天梯刘冲永玖珍珠砂厂
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市上天梯刘冲永玖珍珠砂厂 含量:96 (%) 密度:2.2-2.4 (g/cm3)
公司地址	火石山刘冲
联系电话	86 0376 3880016 13782901086

产品详情

产商	信阳市上天梯刘冲永玖珍珠砂厂	含量	96 (%)
密度	2.2-2.4 (g/cm3)	硬度	5-7

1 产品介绍

产品由精选特殊粒径的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和原料滞空时间的精确控制,使产品表面熔融,气孔封闭,呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭,光泽平滑,理化性能十分稳定新型保温材料。

2 主要特性

具有质轻,绝热,隔音,防火,耐高温,耐老化,吸水率小等优异性能。

3 应用领域

建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料,并具有更优的性价比.特别是我国大力推广应用新型节能环保建材现阶段,采用流浆法,抄取法,浇注法生产工艺生产的各种防火阻燃板,硅钙板,玻镁板,石膏板 and 人造文化石等,用玻化微珠作为轻质骨料,可提高砂浆的和易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高产品综合性能,降低综合生产成本 ;

保温砂浆的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保保温型干混砂浆(保温型,砌筑型,抹面型),通过大量的工程应用,不仅在墙体保温要求上符合国家相关建筑节能标准而且:

(1)单组份保温型干混砂浆保证了产品品质的稳室性 ;

(2)产品粘结强度高,早期强度提高快 ;

(3)克服了普通膨胀珍珠岩吸水性大,易粉化,在料浆搅拌中体积收缩率大等现象,同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性能差,高温产生有害气体和耐老化耐候性,施工中反弹性大等缺陷 ;

(4)保水性和抗裂性好,在各种基材的墙体上不需浇水或介面处理,可直接干抹于墙面上,不空鼓,不开裂,缩短了二次抹灰时间,大大提高了施工效率和综合性能,降低工程成本。

4 用于保温砂浆骨料的优势

我公司根据当前外墙保温市场对保温砂浆的干密度,抗裂性,免网格布,易施工等基本要求,开发了保温砂浆专用的玻化微珠,不但又能节约工时,还能降低成本,完全保证创优良工程的需要。