

防火办公地毯定制信息推荐

产品名称	防火办公地毯定制信息推荐
公司名称	西安伟志达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区陕西商储北区
联系电话	13399106966 13399106966

产品详情

1.便利性。拼块地毯，也可以称为格子地毯，其常规尺寸有50*50，60*60及其25*100，33*100。从其尺寸形状来看，拼块地毯为什么是办公室地毯铺装的就可了解-因为尺寸固定，在地毯脏的时候能直接取出污迹的部分，换上新的即可，因而具备很强的便利性。2.办公场地一般都不是性的，因而挑选价格相对低的拼块地毯，对顾客来讲，既好用又能适度节省装修预算。3.安全防滑且减噪。因为拼块地毯的毯面是软塑的磨砂皮且有一定的弹性，因而走动时不会发生摔倒的事情，且即便穿上高跟鞋走动也不会有很大的声音。4.美观性。拼块地毯除了有单色，也有灰点，印花，能够依据不同的必须进行选择。别怀疑，看似简单的拼块地毯，也可以打造一个个性的工作环境。5.节能。铺平拼块地毯，在夏天能适度降低冷气的外流；在冬季能隔绝路面外渗的冷气。

使用的地毯有块状地毯和卷状地毯两种形式，应采用不同的铺设方式和位置。

1. 主动铺设:是指将地毯放置在底座上，而不将地毯固定在底座上。
2. 固定铺设:固定铺设有两种固定方式，一种是卡固定，地毯用带刺板拉；一种是用胶粘法固定，地毯用胶粘剂粘贴在地板上。

地毯基础装修工艺:1夹子固定法:基础清理 地毯裁剪 钉倒刺板 垫 缝 找平 固定地毯 修边 修补地毯表面 清洗。2粘接方式:地板处理 实际放线 地毯裁剪 刮胶干燥 压银 清洁保护。地毯厂家:施工要点:1. 铺贴前，要测量边角是否方正，准确记录每个边角的角。根据计算出的下料尺寸，在地毯背面拉伸切割。

2. 带刺板沿墙铺设并钉牢，带刺板距踢脚板8mm。
3. 在接缝处贴上胶带，将地毯背面的两块地毯粘在一起。先修剪接缝处不平整的绒毛，防火办公地毯定制，反复摩擦接缝处的绒毛，直到表面看不出接缝的痕迹。
4. 粘接铺设时，将胶水刮干5~10分钟，待胶水干透后再铺设。

5. 地毯铺好后，用拉条针扎紧，压平，挂在带刺板上。地毯上胶后，气泡被毡辊压出。

6. 修剪多余的地毯，清理拉出的纤维。

7. 地毯切割机

有时候，沿着地毯的经线剪，只剪纬线，不剪经线。对于有背衬的地毯，从正面分开绒毛，裁剪前确定经纬。注:1. 注意成品的保护。胶合地毯24小时内不允许随意。2.地毯铺装对基层地面要求高。地面必须平整干净，含水率不得大于8。踢脚板已安装完毕，踢脚板下缘与地面的间隙应比地毯厚度大2~3mm。3.准确测量房间尺寸，计算下料尺寸，避免浪费。4.地毯铺好后，一定要拉紧、找平、固定，防止以后变形。

一、羊毛地毯清理：1.选用强力吸尘器开展全部清理，将地面上固定的垃圾清理干净；2.采用地毯清洁剂对地毯上残余的污垢开展表面清理，对部分地区开展独立清理；3.稀释高泡地毯清洁剂，将稀释好的清洁剂对地毯表面开展喷撒；4.用配有地毯打泡器、地毯刷的压缩盘扫地机以干炮清洗的方法进行清理；5.用地毯梳梳起地毯微绒毛，加速地毯的干燥；6.用吸尘器汲取污渍和干炮结晶，清理完毕。二、一般地毯清理：1.先用大功率的吸尘器将有大量尘土或者污染的区域开展除尘的解决；2.采用地毯清洁剂，依照应有占比开展稀释放进发泡箱，开展多次对地毯周边开展清理；3.开展清理的同时挑选大功率吸尘吸水机将地毯里的水迹吸走；4.清理完毕以后，开窗维持气体通畅，自然风干。

防火办公地毯定制信息推荐由西安伟志达建材有限公司提供。西安伟志达建材有限公司位于西安市未央区陕西商储北区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前西安伟志达建材在地毯中享有良好的声誉。西安伟志达建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。西安伟志达建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。