

武汉食堂油烟净化器，厨房油烟净化机价格

产品名称	武汉食堂油烟净化器，厨房油烟净化机价格
公司名称	北京鑫悦蓝环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京大兴亦庄经济开发区同济中路7号
联系电话	010-57023260 18911132971

产品详情

武汉食堂油烟净化器，厨房油烟净化机价格。厂家联系人：18611058593 吕晓芳 公司网址：
<http://jinchong.net>

厨房油烟主要有以下几种特点：

油脂（液）：油脂粒子在烹饪中产生，其大小用微米来测量，通常大小在次微米到10微米之间。

烟尘（固）：粉尘粒子在日常烹饪食物的过程中产生，其大小通常在0.3到0.8微米之间

气味（气）：烹饪气味（分子）是通过燃烧动植物体而产生的可反应有机气体的复杂混合物。少量的异味可被油脂粒子吸收但是大量的分散于气流之中。

低空排放油烟净化器具有高净化、低噪音、除异味特点，可以有效的将静电除尘器与“无外电场荷电粉尘平流吸附技术”进行了最佳组合，主要对其进行充分荷电而不是吸附，可延长静电处理部分收尘极板的清洗周期，特点是芒刺电晕板和宽极间距技术非常有效抑制了电晕电极肥大，保障了全周期的电晕电流稳定，吸附处理区则充分利用带电粒子和离子与零电位吸附体之间的电荷镜像力增大除尘效果，对一般净化器很难处理的烟雾、气味等，进行了很彻底的净化。低空排放光解静电油烟净化器的静电电压已经达到3万5千伏，远远高于一般静电净化器的静电电压，形成的电场作用力也远大于一般静电净化器。产品采用了“1d芒刺电晕板”，“1d芒刺电晕板”的应用使得设备高压放电能力得到极大提高，在增强净化效率的同时，大大减小了设备的体积和重量。从而极大降低臭氧产量，有效控制了二次污染的产生。静电处理单元箱体采用了最新技术构造和特殊的绝缘子设计，使绝缘系统的耐用受电压高达70kv（工作漏电流小于60ua）完全适应餐饮业极端的工作环境。无论气候状况在任何时候开机工作，且开机后15秒钟内即可进入正常工作状态。采用分体组合结构方式，可以非常方便的完成搬运、全程不需要专门设备进行吊袋，大大降低了安装成本和缩短了安装工期。

产生一个远大于分子力的电荷镜像力，该力克服惯性力及带电粒子、离子、填料之间的空气。

油烟排放浓度：<2mg/m3 目测无烟：烟尘从厨房的排出量可以用不透明度来衡量。环境保护机

构采用的烟尘污染控制条令中，要求不透明度必须不高于20%，即十分清淡的烟尘。

这就是北京鑫悦蓝天油烟净化器的神奇之处。为您解决油烟困扰，欢迎您的来电！

武汉食堂油烟净化器，厨房油烟净化机价格。厂家联系人：18611058593 吕晓芳 公司网址：
<http://jinchong.net>