

# 低温调温调湿试验箱

产品名称	低温调温调湿试验箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

## 产品详情

### 低温调温调湿试验箱

调湿调湿试验箱适用于考察电工电子物件、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下，其耐潮湿能力，还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。

名称：低温调温调湿试验箱/调温箱

型号：gt-th-s-80g

尺寸w\*d\*h(cm)：40\*50\*40

产品特点：

恒温恒湿试验箱外壳由sus304b制造；

试验箱试验空间为不锈钢，采用不漏气焊接工艺制造。试验箱试验空间备有样品架支撑搁架，适合插入样品架，且高度可调节。

所有高低温试验箱和低温湿热试验箱均配备一个位于左侧直径为50mm的引线孔。

试验箱试验空间内配备一个或二个(依照试验空间容积)轴流风扇，轴流风扇循环试验箱试验空间空气，提供卓越的温度一致性和稳定性。

试验箱试验空间与试验箱门之间为双层硅树脂橡胶衬垫，可有效增强试验箱在正常工作时的气密性。

采用紧密的矿物棉隔离试验箱外壳与试验箱试验空间，达到最低的热量损失。

制冷方式：机械式制冷方式。

制冷机:全封闭法国泰康压缩机.

制冷剂:r404ar23

冷凝方式:风冷

操作者可通过彩色液晶触摸屏对试验箱的控制器temi880发出指令，实现对试验箱的控制无需多加说明的图形符号给操作者提供了一个直观的操作界面，使操作变的简单易行。

以下是我司低温调温调湿试验箱/调温箱的标准资料，如您有不同的要求，欢迎来我厂参观指导或致电：  
18974909293。

<http://www.whgt17.com>

<http://www.gt0731.com>

<http://www.hngt17.com>

<http://www.gaotian17.com.cn>

<http://www.hbgaotian17.cn>

<http://www.075717.com>

<http://www.07311758.com/>