

恒温恒湿测试仪

产品名称	恒温恒湿测试仪
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

产品详情

恒温恒湿测试仪

产品名称：恒温恒湿测试仪

产品型号：gt-th-s-80g

产品用途：

恒温恒湿测试仪也称高低温湿热交变试验箱、恒温恒湿实验箱、恒温机或高低温湿热交变试验箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

测试空间：长×高×宽约400×500×400（其他更多尺寸请参考我公司官方网站或来电垂询）

整机尺寸：长×高×宽约1000×1500×900

温度范围：-20 ~150 /-40 ~150 /-70 ~150

湿度范围：20%~98%/10%~98%

温度控制精度：0.01

湿度控制精度：0.01%

温度均匀度：±1.5

湿度均匀度：±2.0%

温度稳定度：±0.5

湿度稳定度：±1.5%

产品特点：

高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，采用数控机床加工成型，并采用平面无反作用把手，操作容易简便，安全可靠，造型美观大方、新颖。

2. 长方形复层玻璃观窗口，大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测试验中进行试验品，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度PI荧光灯保持箱内照明。

3. 箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。

4. 具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。

5. 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（R23、R404、R507）。

6. 韩国time880型触摸式。固定式条件可设定时间0 - 999 h，触摸式 key board，可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法，升，降温可作斜率控制，并具有自我校正温度基准点之功能。温度传感器采用 din pt-100（白金感应）。温度控制均采用 p.i.d. + s.s.r. 系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命。

以上是我司恒温恒湿试验仪的标准资料，如有非标要求，欢迎来电：

潘小姐：18974909293

电话：0731-84065930

传真：0731-84065949

<http://www.whgt17.com>

<http://www.gt0731.com>

<http://www.hngt17.com>

<http://www.gaotian17.com.cn>

<http://www.hbgaotian17.cn>

<http://www.075717.com>

<http://www.07311758.com/>