

衡水玻璃钢格栅踏板图片展示-三阳盛业

产品名称	衡水玻璃钢格栅踏板图片展示-三阳盛业
公司名称	河北三阳盛业玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省枣强县富强北路189号
联系电话	86-03188260311 13313183733

产品详情

产品介绍格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。产品属性玻璃钢格栅性能特点如下：1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。3、耐老化：使用寿命在50年以上。4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924）。5、安全性：具有优良的电绝缘性，10kv电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。6、内外均一的颜色并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。7、具有较好的综合经济效益。8、可设计性强尺寸灵活多样，尺寸稳定。

主要用途水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面 化工厂：楼梯踏板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅
石油工业：海上石油平台 纺织厂：
代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等
发电厂：化学水车间地沟盖板、废水池等
金属表面处理：酸洗液场所、机器周围替代木质地板、高腐蚀性容器周围、电镀线走道、双层地面

其他说明 我公司生产的玻璃钢系列产品荣获了深港高新技术新产品展览会金奖；smc模压工艺获得河北省新科技成果奖，并获河北省科技三等奖，玻璃钢冷却塔获河北省优质新产品证书及全国冷却塔行检评良好企业。玻璃钢拉挤城铁三轨防护罩获河北省科技成果奖。交易说明产品价格需根据客户订货量不同，具体联系我们详细咨询