## FBD系列矿用通风机撑起矿山通风事业

| 产品名称 | FBD系列矿用通风机撑起矿山通风事业       |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 泰安市福通矿用电气有限公司            |
| 价格   | 123.00/台                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东泰安岱岳区大汶口镇              |
| 联系电话 | 0538-8711555 18653837356 |

## 产品详情

fbd系列矿用通风机撑起矿山通风事业

矿用fbd通风机,fbdno5.0/2\*5.5kw详细参数,矿用fbd通风机,防爆通风机,fbd通风机参数,通风机厂家,防爆通风机,fbd通风机,fbd防爆通风机,局部通风机,2\*11千瓦局部通风机

买矿用通风风机哪里去?来泰安福通,一个生产矿用局部通风机的专业驻地。连续几年来,福 通公司都被称为山东省内名优企业,获得消费者最满意称号,风机一级产品等荣誉称号。所以来泰安福 通选择风机,那是最明智的。

fbd系列矿用通风机主要用于矿井及其它工业部门输送含有瓦斯、煤尘及易燃气体的场所,可供煤矿、金属矿山、化学矿山及其它厂矿的矿井掘进、建井、局部通风和隧道长距离通风等。fbd系列一般不允许单机运行,用户可选用相应型号的fb系列局扇。

fbd系列矿用通风机风机安装的注意事项

a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度 200mm。b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。

c、fbd系列矿用通风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫最好用多孔型橡胶板。d、风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。

fbd系列矿用通风机型号 转数r/min 功率kw 电动型号 ybf 额定电压v

额定电流a 风量 范围m3/min 全压pa 最高静压效率% 比a声级db 长 x 宽 x 高 mm

 $4.0/2 \times 2.2$ 

2900 2 × 2.2 ybf2-90l 380/660 4.85/2.79 190-90 1610-350 75 30 1450 × 580 × 710

 $4.5/2 \times 5.529002 \times 5.5$  ybf132s1 380/660 11.1/6.41 254-156 2892-330 75 30 1720 × 630 × 750

 $5.0/2 \times 5.52529002 \times 5.5$  ybf132s1 380/660 11.1/6.41 220-140 2900-1600 75 30 1820 × 650 × 800

 $5.0/2 \times 7.5 \ 2900 \ 2 \times 7.5 \ \text{ybf132s2} \ 380/660 \ 14.8/8.6 \ 260-170 \ 3700-800 \ 75 \ 30 \ 1820 \times 650 \times 800$ 

矿用fbd通风机,fbdno5.0/2\*5.5kw详细参数,矿用fbd通风机,防爆通风机,fbd通风机参数,通风机厂家,防爆通风机,fbd通风机,fbd防爆通风机,局部通风机

联系人:赵珊珊 电话:0538-8711555

手机:18653837356 qq:2368061713

网址:http://www.ftkydqcg.com/