

吉林喷塑水箱 四平喷塑水箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 吉林喷塑水箱 四平喷塑水箱 |
| 公司名称 | 武城县恒信空调设备有限公司 |
| 价格 | 4500.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州山东武城鲁权屯开发区 |
| 联系电话 | 86-4006351893 13639456788 |

产品详情

我公司设计发明的钢板喷塑水箱，表面利用静电喷塑工艺进行特殊处理生产的水箱板，强度高，颜色漆不易脱落，耐腐蚀、抗老化、无污染、成本低、更环保，外形美观。每面均采用12个螺丝连接，增加了螺丝之间的密度，大大减少了水箱漏水的机会。现场组装轻便，灵活，容易清洗，彻底折断太阳光照射，不滋生藻类，永久都保持水质清洁。该水箱即能贮存冷水，也能贮存热水、不渗不漏、不变形。静电喷塑工艺原理：用静电喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层。产品通过长时间的开发应用，反映效果良好，由于产品向通用化、规范化、系列化发展，产品质量有了可靠的保证。与搪瓷，热镀锌钢板水箱相比，成本更加低廉，寿命更加久远。选用说明 1、订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。

2、使用贮水温度以4~8 为宜。贮水温度高于此值时可订货时提出，另行解决。

3、水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。

4、用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变(不另行通知用户)。

安装及验收 1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。

2、土建施工时先做好支墩，水箱四周及箱底单元板块这间的连接缝要坐落在支墩上，

3、组装后关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。