

现货供应大庆、鞍山、柳州等地BFA防爆轴流风机

产品名称	现货供应大庆、鞍山、柳州等地BFA防爆轴流风机
公司名称	武城县鲁权屯国军通风空调设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省德州市武城县鲁权屯开发区
联系电话	0534-6352202 15166967388

产品详情

现货供应大庆、鞍山、柳州等地bfa防爆轴流风机 一、防爆轴流式通风机概述 防爆轴流式通风机是我国八十年代在bt30-11的基础上改进设计的新型风机，它与bt30-11风机相比具有明显优点：结构更合理；性能有较大提高，全压效力为89.5%；噪声更低，噪声(比a声级)降低3.6db(a)。防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(ft35-11型)，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(bt35-11型)，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。ft35-11型和bt35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同t35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

二、bt35-11系列防爆轴流式通风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
 - 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
 - 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
 - 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
 - 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
 - 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。
- 技术参数 防爆标志：eed ii bt4
防护等级：ip54 防腐等级：wf1 额定电压：ac220/380 主轴转数:1450r/min