

气液增压缸动态 气液增压缸 东莞玖容气液压缸

产品名称	气液增压缸动态 气液增压缸 东莞玖容气液压缸
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

气液增压缸出力可以达到多少吨

气液增压缸出力大小一般在1t~200t之间，小到1吨以下的出力，大到200t左右的出力，都是可以实现。所以说气液增压缸可以压30t，只要是1t~200t之间，玖容都可以非标定制。

需要注意的是，因为气液增压缸是定制产品，每台气液增压缸的大出力是固定的，在订购定要确认好，选好型号。比如JRA-125-150-15-20T，出力只有20t，并不能达到30t，如果需要出力达到30t，气液增压缸图解，只能重新订购，比如JRA-150-150-15-30T，气液增压缸，出力才能达到30t。

气液增压缸的油压表量程如何选择?

气液增压缸的油压表量程选择：

- 1、为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作，气液增压缸电控，压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小，而且还应考虑被测压力变化的速度，其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时，大工作压力不应超过量程的2/3；
- 2、使用压力表测量脉动压力，大工作压力不应超过量程的1/2。
- 3、使用压力表测量高压时，大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度，小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则，根据被测大压力算出一个数值后，从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。

挑选气液增压缸的时候，要从多个角度考虑。首先你要结合你所处的工作环境分析，如果出力较小，想要找个轻便的，那么可以选择迷你的气液增压缸的类型。但是如果你已经有了预压的形成，气液增压缸动态，也可以选择可调整型的增压缸。当然，重要的就是看一下它的品牌，好的品牌更有保障，售后服务比较到位。

以冲压成型工序为例介绍气液增压缸的选型。

气液增压缸型号表示方法：

- 1.根据输出压力可确定气液增压缸内径，气液增压缸内径与输出压力对比。
- 2.根据成型时所需的冲压力、现有的气源压力可确定所需的输出压力。
- 3.根据工件成型前后的形状可确定所需的增压行程，一般三家采用5mm、10mm、15mm及20mm四种规格。
- 4.根据装卸件所需空间可确定所需的总行程，一般厂家采用50mm、100mm、150mm及200mm四种规格。

气液增压缸动态-气液增压缸-东莞玖容气液增压缸(查看)由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。东莞市玖容气动液压设备有限公司位于广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东莞玖容在液压机械及部件中享有良好的声誉。东莞玖容取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东莞玖容全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事东莞气液增压机，气液增压机厂家，气液增压机价格的厂家，欢迎来电咨询。