

混凝土加气块砖 混凝土加气块 马鞍山恒达加气块强度

产品名称	混凝土加气块砖 混凝土加气块 马鞍山恒达加气块强度
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

免蒸压加气块好不好主要取决于什么？

免蒸压加气块是通过配料、搅拌、浇注、静养、脱模、切割、成品养护等工艺过程制成的轻质多孔泡沫混凝土制品。

先前的蒸压加气块含有少量的水泥、石灰，用铝粉发泡，其强度主要靠烧煤蒸气加热养护，混凝土加气块尺寸，如果养护不好强度达不到，就会出现开裂、空鼓、吸水等情况。而免蒸压加气块靠水泥发泡+常规材料如：粉煤灰、河沙、石粉，选其一加上添加剂配方，通过自然养护而生产强度，无需烧煤高压蒸养，生产工艺简单，混凝土加气块价格，投资较小，回本周期短，综合成本低。

免蒸压加气块高科技产品容重小，能降低建筑自重。它能浮于水面，容重一般在300—800kg/m³，混凝土加气块，仅为实心粘土砖的1/4，空心砌块的1/2，可减轻墙体负荷50%-60%，建筑自重减轻20%-30%，施工速度快，混凝土加气块砖，大大降低工人劳动强度及建筑造价。免蒸压加气块具有稳定性强、容量轻、防水抗渗性强、抗压、隔音、隔热、防火等特点。解决了蒸压加气砖产品空鼓、开裂、渗水的隐患，提升了工程质量，让建筑墙体更耐用、更安全、更持久。

蒸压轻质加气混凝土隔墙板技术，这种墙板轻质、防火性能及隔音性能好、绿色环保、经济、施工便捷等优势。

一般的墙体材料范围比较广，有纸面石膏板，轻质砖（加气块），混凝土空心砖、粘土砖等等。蒸压轻质加气混凝土隔墙板是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，由经过防锈处理的钢筋增强，经过高温、高压、蒸汽养护而成的多气孔混凝土制品。其隔音与吸音性能俱佳，具有很好的保温隔热性能；轻质性比重为0.5，是普通混凝土的1/4，大大降低了墙体的自重，减低建筑物基础造价。产品有外墙板、内墙板、楼层板和屋面板等。这种墙板技术是节能建筑非常有前景的材料技术。

页岩砖，指的是利用页岩和煤矸石为原料进行高温烧制的砖块。标准要求的强度等级为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。当砖用做建筑主体材料时，其放射性核素应符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素》的规定。

当砖用做建筑主体材料时，其放射性核素应符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素》的规定。当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.0时，其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.3时，其产销与使用范围不受限制。

混凝土加气块砖-混凝土加气块-马鞍山恒达加气块强度由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！