

置换水稳拌合站厂家 商丘水稳拌合站 祥坤重工机械有限公司

产品名称	置换水稳拌合站厂家 商丘水稳拌合站 祥坤重工机械有限公司
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

在工地上如何架起稳定土拌和站设备

- 1.将成品料胶带输送机从折弯处展开，将后框架放在其基础上，连接好前后框架，再将前、后支腿与输送机连接好，斜撑与机架上的吊耳连接好，置换水稳拌合站，然后将输送机前部吊起，连接好前后支腿与斜撑，后将前后支腿的地脚螺栓紧固。
- 2.吊起稳定土拌和站设备的主机机架，放在其基础上，将其地脚螺栓紧固。
- 3.将成品储料斗吊起，将支腿立起，将走台、梯子与成品料储料斗连接好。
- 4.吊起粒料配料系统放在其基础上，将插板连接好，将两侧加高板收起与插板连接好，再将原集料输送机展开，将前、后机架连接好，使电动滚筒对准搅拌机头罩孔中心，后将地脚螺栓紧固。
- 5.将水泥仓各部件在地面逐一装配好，吊起水泥仓，并将下仓体支架少横撑一侧朝向粉料配料系统，固定好上下仓体，后固定好地脚螺栓。
- 6.吊起螺旋输送机，将螺旋输送机球铰与水泥仓出料口连接好，使出料口对正粉料斗进料口，然后用钢丝绳将输送机与水泥仓吊耳连接好，后将地脚螺栓固定好。

如何减少稳定土拌和站零件的腐蚀损坏

稳定土拌和站的用途是连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料，广泛用于高等级公路、城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。无论机械质量多么，使用时间长了都会出现一定的折损，不同质量的差别只是损耗率不同。稳定土拌和站在使用中也是如此，会出现零件的腐蚀损坏、疲劳损坏、磨擦损坏等问题。下面主要针对稳定土拌和站零件的腐蚀情况，回收水稳拌合站厂家，介绍一下如何有效减少零件的腐蚀损坏。

为了预防稳定土拌和站零件的腐蚀，可用耐腐蚀的材料镍、铬、锌等镀敷于金属零件表面，或着在金属零件表面涂一层油，在非金属零件表面涂防腐的油漆，这样能够有效地防止零件与有害介质直接接触。此外用提高零件表面光洁度的办法，也可减少零件表面的腐蚀损坏。

稳定土拌和站主要用于高等级公路，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。在使用稳定土拌和站过程中经常出现的故障主要有气源、气缸、向阀等故障，可以再购买前向厂家多了解，或出现问题时及时与厂家沟通。

1.气源故障，这种故障主要发生在空压机以及减压阀和管路和压缩空气处理组件这些地方等。由于压力的低度不高，商丘水稳拌合站，通常是调压簧会出现断裂以及膜片的裂，这时候我们一定要及时的进行更换。随着压力的上升的缓慢，一般情况下都是过滤网堵塞所以要经常地进行清洗。

2.气缸故障，由于气缸内还有气缸外的都有泄漏的现象，一般情况下都是由于活塞杆安装偏心，置换水稳拌合站厂家，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。我们应该要及时的调整活塞杆的中心的位置，要经常的检查油雾器的可靠性，还要及时的进行清洗。

置换水稳拌合站厂家-商丘水稳拌合站-祥坤重工机械有限公司由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祥坤机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市金冢子镇东城工业园，联系人：张经理。