

吉林全自动干态落絮测定仪

产品名称	吉林全自动干态落絮测定仪
公司名称	广州辰睿智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区埔南路18号三楼
联系电话	15918881181 15918881181

产品详情

纺织面料干态落絮测试仪是一种用于测试纺织面料在干燥状态下的落絮情况的仪器。其测试原理是将面料放置在仪器中，通过加热和风干的方式使面料干燥，全自动干态落絮测定仪，然后观察面料在干燥过程中的落絮情况。测试结果可以用于评价面料的落絮性能和质量，以及指导生产工艺和产品设计。纺织面料干态落絮测试仪的相关知识包括：测试原理：纺织面料干态落絮测试仪的测试原理是将面料放置在仪器中，通过加热和风干的方式使面料干燥，然后观察面料在干燥过程中的落絮情况。测试结果：测试结果可以用于评价面料的落絮性能和质量，以及指导生产工艺和产品设计。适用范围：纺织面料干态落絮测试仪适用于各种纺织面料的落絮性能测试，包括服装面料、家纺面料、装饰面料等。操作方法：纺织面料干态落絮测试仪的操作方法是将面料放置在仪器中，按照仪器的操作说明进行加热和风干，然后观察面料在干燥过程中的落絮情况。注意事项：在使用纺织面料干态落絮测试仪时需要注意安全，防止发生意外事故。另外，在使用仪器时需要严格按照操作说明进行操作，以确保测试结果的准确性和可靠性。以上是纺织面料干态落絮测试仪的相关知识，需要注意的是，在使用纺织面料干态落絮测试仪时需要严格按照操作说明进行操作，以确保测试结果的准确性和可靠性。另外，在使用仪器时需要注意安全，防止发生意外事故。

新型干态落絮测试仪是一种用于测量纤维材料在静态空气中的落下速度的仪器。它的工作原理基于布朗运动，即微粒的不规则热运动会使其不断随机地向前和向上移动并产生碰撞而引起的动量交换现象（如与气体分子、液滴或固体表面颗粒相碰）。当一个纤细的材料样本被放置在一个封闭的空间中时，它会受

到来自周围环境的浮力作用.当这个物体开始下落到静止状态的时候就会发生一些特定的动作：物体的下方有一台摄像机连续拍摄物块的150次-443次的重复镜头，在所拍的图像上测定以标准测重系统做垂直单位的具体数量，同时作出坠球曲线，而求得质量性状值定量表征织物的下沉性能.并通过反复试验可得到再现性和稳定性等指标。

无纺布干态落絮测试仪——广州辰睿智能装备有限公司集研发、生产、销售、服务等为一体。

应用:

非织造材料;

无纺布;

纺织品;

卫生保健用品;

清洁用品;

过滤用品;

特点:

揉搓测试仪;

揉搓箱体和气体收集器;

不锈钢切割模板：285*220mm;

试样夹持辅具;

等速吸入探针（气体收集）;

粒子计数器：粒子尺寸可选0.3-25.0um;0.5-25.0um;

6个监测传感器;

欢迎咨询辰睿了解更多吧！全自动干态落絮测定仪

吉林全自动干态落絮测定仪由广州辰睿智能装备有限公司提供。吉林全自动干态落絮测定仪是广州辰睿智能装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林先生。