

高压液阻启动柜 重庆高压液阻启动柜 三子高压软启动柜

产品名称	高压液阻启动柜 重庆高压液阻启动柜 三子高压软启动柜
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

笼型水阻柜性能特点：

- 1、 起动电流在额定电流的1.5-3.5倍。
- 2、 起动平滑无冲击，起动电压降在8%以内，高压液阻启动柜多少钱，对电网影响不大。
- 3、 起动时间20~60S可调。
- 4、 可采用PLC控制，通过RS485口和上位机进行通讯，满足DCS控制系统要求；也可实现闭环控制。
- 5、 保护功能完善，具有过流、超温、低液位、起动超时等多种保护功能。
- 6、 可连续起动2-3次。水阻柜适用的电机是交流异步电机或同步电机，同是交流鼠笼型异步电动机是水利、油田、水电站应用广泛的用电设备。它是反电动势为主的负载，所以以反电动势来平衡外加电压，电机反向随着转子转速的增加而逐渐增大，电动机在启动之初反电动势为0.所以启动时冲击电流很大，在电机容量较大时。会对电网及其他负载造成干扰 甚害电网的安全运行

平滑起动：对设备无机械应力冲击，重庆高压液阻启动柜，可延长机械设备及电机的寿命。

可低压起动：6千伏电机5.5千伏、380伏电机340伏可顺利起动。

结构简单、可靠，全部操作自动化，高压液阻启动柜价格，安装、维护方便。

根据电机学理论我们知道：对于绕线式异步电动机来说，当电网电压及频率不变时，在绕线式电动机转子回路串入适当的电阻，

一方面可以减小起动电流，另一方面又可以增加起动转矩，由此可见我们若能让串入转子回路中电阻随电动机转速增加而相应减小，那么我们就能够在起动过程中始终使电动机获得较大起动转矩及起动电流

小，那么我们就能够在起动过程中始终使电动机获得较大起动转矩及起动电流

正式通电前，必须确认传动机构的运行方向正确，确认（调整传动电机运转方向）的方法如下：接通控制电源，脱机运行时传动机构应自动复位（上升），可通过操作电气室门上的按钮使机构升降，确保手动试车时极板下降，高压液阻启动柜厂，手动复位时极板上升。根据原理图，检查水阻柜软启动装置内各部分电器控制性能是否正常

动作是否可靠，并依据下面的动作流程检查水阻柜软启动装置动作至正常：允许起动 主机合闸 - 主机联机起动 - + 极板下降（起动电流过大起动完成时时有上升现象） 主机运行（Y型：星三点短接；型：运行柜投入） 水阻柜软启动装置切除 极板复位至初限位处（为下次起动作好准备）

高压液阻启动柜多少钱-重庆高压液阻启动柜-三子高压软启动柜由襄阳三子电气有限公司提供。高压液阻启动柜多少钱-重庆高压液阻启动柜-三子高压软启动柜是襄阳三子电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜总。