

电捕焦油器高压电源 电捕焦油器 电捕焦油器厂家选华信

产品名称	电捕焦油器高压电源 电捕焦油器 电捕焦油器厂家选华信
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北华信盛科环保设备有限公司

告诉您生物质气化发电小型电捕焦油器的工艺原理

生物质气化发电小型电捕焦油器（400KW—2400KW系统）技术成熟，运行稳定。获得国家局颁发的发明两项、实用新型五项及外观设计。

生物质气化是生物质能热化学转换的一种技术，其基本原理是把农、林废弃物，包括废树枝、果壳、秸秆、木屑、稻草、稻壳、甘蔗渣等生物质原料加热，使较高分子量的有机碳氢化合物裂解，转换为较低分子量的可燃气体，这些可燃气体主要成份为CO、H₂、CH₄、等，热值在1250kcal/m³左右。

生物质气化发电电捕焦油器的功能是除掉上段煤气中的重质焦油。其原理：沉积极和电晕极建立起45V~60KV的电场。在两极之间产生电晕放电的现象。当含尘或焦油雾滴的气体经过该空间时，粉尘和焦油雾滴被极化带电，向沉淀极移动，遇到沉淀极后贴在沉淀极的管壁上，由于自重而沉到电捕焦油器的底部，捕获的焦油相当于重油，粘度比较大，为了保证其能够顺利的排出，在电捕焦油器的底部设盘管加热设备。

对于电捕焦油除尘设备而言，科技的更具有行业发展的关键。科技不仅仅只是局限在研发新产品上，而要同时兼顾节能减排、绿色环保。湖北华信盛科公益流程为节能减排锦上添花，电捕焦油器高压电源，是工业生产减少碳排放量的基础。

电捕焦油器的智能温控仪技能特点

1、专为电捕焦油器绝缘箱加热体系而研制开发的智能温度操控，能主动巡回显现、控制各绝缘箱的温度，也能手动挑选显现任一点的温度。

2、经过控制电加热器来主动控制每个绝缘箱的温度，用户能够手动设置操控值，缺省状态为出厂设定值，控制精度正负0.2。如果用户绝缘箱选用蒸汽加热设备，也可由温控仪操控电磁阀，然后达到操控绝缘箱温度的意图，此过程由微机主动控制。

3、具有上限和下限报警的功能。当某一点温度超越初始设定的上限（通常120 左右），或低于下限（通常80 左右）时，均能给出一个控制信号堵截主电控柜电源，温控仪人机界面上有“上限报警”或“下限报警”显现，同时会发出声光报警，并能出现超标点及相应温度。由此能够有效的避免因加热器故障绝缘瓶爆烈或击穿等重大事故。

4、温控仪与主电控柜连锁，采用微机控制，烤烟电捕焦油器，完成智能化。

5、预留DCS接口，可与用户局域主机相联，完成远程监控，用户在中央控制室即可一览全貌。

气箱脉冲袋式除尘器的型号很多，在选择时，电捕焦油器，并非除尘室和滤袋数量越多越好，“按需选型”是恰当的原则，正所谓“不一定要的，但一定要是的。”那么到底哪些因素决定着气箱脉冲袋式除尘器的选型呢？

一、处理风量

处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米（m³/h）或每小时标立方米（Nm³/h）。是袋式除尘器设计中的因素之一。

二、入口及出口的含尘浓度

入口含尘浓度，即入口粉尘浓度，这是由扬尘点的工艺所决定的，在设计或选择袋式除尘器时，它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m³或g/Nm³来表示。

出口含尘浓度，指除尘器的排放浓度，焙烧电捕焦油器，表示方法同入口含尘浓度，出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准，袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50mg/Nm³以下。

电捕焦油器高压电源-电捕焦油器-电捕焦油器厂家选华信由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司是一家从事“电捕焦油器,电捕焦油器厂家,湿式电除尘器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“湖北华信环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使湖北华信环保在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！