

# 屏蔽泵帝国0810S平衡盘 正宏泵业 天津0810S

产品名称	屏蔽泵帝国0810S平衡盘 正宏泵业 天津0810S
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

## 产品详情

该泵是一种正排量自吸式旋转活塞转子泵，屏蔽泵帝国0810S接线柱，其工作原理如下：

当动力带动传动轴传递扭矩时，主动轴驱动齿轮箱内的一对同步齿轮及固定在泵轴上的二个转子做相对运动，使泵吸入端产生真空，排出端形成负载压力，来达到输送液体介质的目的。泵连续转动时，在转子的相对作用下，泵轴每转动一转便由六次满载的液体介质排出。动力机的转向决定了泵输送介质的方向，天津0810S，无正反转之分，在规定的转速范围内泵的流量大小与泵的转速成正比。

火电厂水力除灰系统浓缩池底部冲灰水一般采用浓浆泵输送。灰水比设计为1:3，实际运行在1:7左右。灰水中灰渣浓度大，输送距离长、速度快，加之粉煤灰中Si、从含量高、硬度大，从而对输送灰水之灰浆泵的性能提出了很高的要求，尤其是泵的耐汽蚀及耐磨损性能。

从浓浆泵目前的使用情况来看，由于汽蚀以及高强度的磨损等因素，泵内叶轮四周衬板运行时间很短，3个月左右即需全部更换一次，劳动强度大、工期长，屏蔽泵帝国0810S循环盘管，对火电厂的安全、经济运行造成了不利的影响。因而，研制一种新材料泵内衬板，屏蔽泵帝国0810S平衡盘，提高泵的耐磨性能与使用寿命是本文所要探讨的问题。

单螺杆泵安装注意事项：

- 4、管道在安装前必须清洗干净，防止异物损坏定子、转子，并造成堵塞。
- 5、管道的通径应尽量与泵的通径匹配，过小的入口管径会造成泵的供料不足，进而影响泵的排出量和输出压力。严重时会引起管线的震动、引起定子的早期损坏;而过小的出口管径则会造成出口压力的无谓损失。
- 6、对于采用机械密封的轴封，应注意引入清水、润滑油或其他冷却液。

屏蔽泵帝国0810S平衡盘-正宏泵业-天津0810S由淄博正宏泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博正宏泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磁力驱动泵、屏蔽泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!