

# 中空内置百叶配件销售 中空内置百叶配件 博特赛斯遮阳科技3

产品名称	中空内置百叶配件销售 中空内置百叶配件 博特赛斯遮阳科技3
公司名称	张家港博特赛斯遮阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇中华路129号
联系电话	18362212032 18362212032

## 产品详情

原理：

由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂，气体是干燥的，中空内置百叶配件销售，在温度降低时，中空内置百叶配件，中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象，同时，在中空玻璃的外表面结露点也会升高。如当室外风速为5m/s，室内温度20℃，相对湿度为60%时，5mm玻璃在室外温度为8℃时开始结露，而16mm（5+6+5）中空玻璃在同样条件下，中空内置百叶配件价格，室外温度为-2℃时才上结露，27mm（5+6+5+6+5）三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露。

传导传递传导传递是通过物体分子的运动，带动能量进行运动，而达到传递的目的，就象用铁锅作饭和用电烙铁焊东西一样，而中空玻璃对能量的传导传递是通过玻璃和其内部的空气来完成的。我们知道，玻璃的导热系数是0.77W/mk。而空气的导热系数是0.028 W/mk，由此可见，玻璃的热传导率是空气的27倍，而空气中的水分子等活性分子的存在，是影响中空玻璃能量的传导传递和对流传递性能的主要因素，中空内置百叶配件供应，因而提高中空玻璃的密封性能，是提高中空玻璃隔热性能的重要因素。

中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片，如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框（铝框架或玻璃条等），经胶结、焊接或熔接而制成。

中空内置百叶配件销售-中空内置百叶配件-博特赛斯遮阳科技3由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。中空内置百叶配件销售-中空内置百叶配件-博特赛斯遮阳科技3是张家港博特赛斯遮阳科技有限公司今

年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：时总。