

共板法兰风管 高密宏宾铁业有限公司 镀锌共板法兰风管

产品名称	共板法兰风管 高密宏宾铁业有限公司 镀锌共板法兰风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

螺旋风管体量大，吊装困难

本次防排烟螺旋风管是由中建三局二公司安装公司施工，共板法兰风管，螺旋风管直径达到1.8米，单条整体长度达到42米，镀锌共板法兰风管，螺旋风管整体重量3.4吨，螺旋风管胎架重量3吨，整体吊装重量达到6.4吨，螺旋风管整体吊装高度24m，场馆内吊装作业难度大。

螺旋风管拼接方式异于常态

与传统螺旋风管拼接方式不同，本项目螺旋风管采取42米整体吊装，风管每个单元拼装起来要达到一个的圆弧。项目团队通过图纸精密计算，要求每节风管连接处需割掉23毫米的斜面进行拼装，在每一节切割前要经过的测量画线，在风管拼装的过程，更要提前放线确定风管位置，使用叉车与高空作业车相结合的方法保证每一节风管都拼接。

风管安装的几种质量通病

通病1：盘管风机安装前未进行单机试运转及水压试验

规范要求：风机盘管机组的安装应符合下列规定：1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，试验观察时间为2min，不渗漏为合格；

后果：

安装前未进行单机试运转及水压试验的检查，机组接通水管后，系统运行时发现漏水，或机组接通电源后，出现风机不转或其他异常情况，造成二次返工或其他产品的损坏。

措施：

风机盘管机组安装前，应进行抽查单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，不漏为合格。三速试验以点动、风机正常运转无杂音，共板法兰风管的优点，经检验合格的机组安装后基本可达到试车一次成功，避免了机组安装后返工的现象。

螺旋风管的用途是什么？

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

送冷风

送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

排油烟

饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，共板法兰风管加工厂家，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

共板法兰风管-高密宏宾铁业有限公司-镀锌共板法兰风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。共板法兰风管-高密宏宾铁业有限公司-镀锌共板法兰风管是高密市宏宾铁业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：栾经理。同时本公司还是从事白铁加工，白铁风管，风管加工的厂家，欢迎来电咨询。