

PA6T 绍兴PA6T 苏州欧瑞达

产品名称	PA6T 绍兴PA6T 苏州欧瑞达
公司名称	苏州欧瑞达塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇宋家港路388号嘉美工业园
联系电话	15995690960 15995690960

产品详情

欧瑞达，定位于聚合物循环利用、改性、定制、加工、配色，为塑料应用和绿色环境创建应运而生！是集工程塑胶原料及制品的研发、生产、销售和服务于一体化的高新技术企业。欢迎新老客户咨询！

产品特性：

？优异的耐焊接性，具有很高的熔点（310-320 ），其变形温度也很高（约290-310 ），因此可显优异的耐焊接，它使得PA6T特别适用于表面黏着技术（SMT）用电子连接器；

？优良的高温刚性，PA6T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120 时模量55%，也就是说PA6T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性；

欧瑞达，定位于聚合物循环利用、改性、定制、加工、配色，为塑料应用和绿色环境创建应运而生！是集工程塑胶原料及制品的研发、生产、销售和服务于一体化的高新技术企业。欢迎新老客户咨询！

PA6T的活性比较强，与硅胶的结合性好，流动性也比PA9T要好，结晶速度相对较快，所以其生产效率比较高，而且其成本PA9T要低一些，所以其总体成本比较低。PA6T的HDT（热变形温度）比PA9T要高20度左右，所以部份PA6T材料可以支持共晶焊制程；PA6T耐UV性能要比PA9T要好。

PA6T树脂塑料优异的耐焊接性，PA6T生产厂家，它本身具有很高的熔点310摄氏度，绍兴PA6T，其热变形温度也很高，差不多在290摄氏度，因此可显现优异的耐焊接性。优异的耐焊接性使PA6T特别适用于表面黏着技术(SMT)用电子连接器。PA6T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120摄氏度时的模量为23摄氏度时模量的百分之55。也就是说PA6T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性。PA6T还具有优良的耐化学品性。PA6T的吸水率低对于尼龙树脂而言，是属于吸水率相当低的一款尼龙，仅为尼龙66的四分之一到三分之一。因此，PA6T供应商，PA6T因吸水所造成的物性变化相对较小。PA6T的热膨胀系数相当稳定，PA6T价格，在高温范围中仍然维持在相当低的水准，因此，对温度变化的尺寸稳定性

良好。此外，PA6T因成型过程所造成翘曲很小，这一点，也显现了PA6T具有优良的尺寸稳定性。

PA6T价格-绍兴PA6T-苏州欧瑞达(查看)由江苏欧瑞达新材料科技有限公司提供。江苏欧瑞达新材料科技有限公司位于江苏省昆山市周市镇宋家港路388号嘉美工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧瑞达在塑料材料中享有良好的声誉。欧瑞达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧瑞达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。