

# 脱漆剂厂 脱漆剂 泰隆环保

产品名称	脱漆剂厂 脱漆剂 泰隆环保
公司名称	江阴泰隆环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市滨江路2号1幢515室
联系电话	13584868787 13584868787

## 产品详情

选择拥有好口碑声誉的厂家提供的各型脱漆产品，那么可以给客户的选择性多，而且在产品脱漆效果上有着好的保障，所以说如何好选择供应商也是值得我们注意的。当然选择合适的脱漆产品种类，可以达到的用途效果也会好些，脱漆剂厂，而且在可靠性方面也会有好的表现。

综上所述可以看出，脱漆剂的类型比较多，而且用途非常广泛，那么选购时应该根据实际情况来确定，可以在可靠性方面有好的表现。

户外防腐脱漆剂的使用注意事项：

- 1、脱漆剂储存需要在通风的阴凉环境下，保持容器密封，严禁倒放或倒置，远离火源；
- 2、由于脱漆剂有腐蚀性，脱漆剂，使用前一定要采取防护措施；
- 3、如果不慎沾到皮肤上面，应立即用肥皂水和清水冲洗皮肤，严重的话，脱漆剂价格，需要马上就医；
- 4、脱漆过程中，脱漆剂供货，如果出现过敏反应，应立刻停止操作；
- 5、脱漆作业完成后，脱漆剂必须密封保存；
- 6、常温下保存，避免阳光直射或温度较高的环境，冬季储存温度不低于-10度。

户外防腐脱漆剂的正确使用方法：

- 1、去除油漆前，保证室内空气流通，先将要脱漆表面的尘上和污染物清除干净，直到出旧涂膜为止。
- 2、施工时请穿戴化学护目镜、橡胶手套以及面罩；

3、脱漆剂使用时开启桶盖时千万不要将脸正对桶口，避免沾染皮肤；

4、对于大型工件，推荐采用涂刷法，可直接用毛刷将脱漆剂涂在需脱漆的部位，漆膜较厚的工件，可反复涂2 - 3次，直至漆膜脱落，用清水或用高压水清除即可。注意，涂刷时，脱漆剂用量应视漆膜厚度来定，过多或过少都会影响效果；

5、小型工件，推荐采用浸泡法，具体步骤如下：将需脱漆的工件浸入脱漆剂（建议原液）中，普通漆膜厚度的工件大概需要20秒~1分钟漆膜即可剥离金属表面；而较厚漆膜脱漆时间通常

需2-3分钟，待工件表面漆膜整体均匀剥落后，用清水或用高压水清除即可。

脱漆剂厂-脱漆剂-泰隆环保(查看)由江阴泰隆环保科技有限公司提供。江阴泰隆环保科技有限公司在化工项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江阴泰隆环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：荀经理。