

马鞍上永固广场地砖 pc透水砖批发 南京pc透水砖

产品名称	马鞍上永固广场地砖 pc透水砖批发 南京pc透水砖
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

交通性道路广场地砖、通道的预备

1.道路特性

首先要知道交通性道路是以交通运输为主要功能的道路，来承担城市主要的交通流量及对外的交通联系。其特点为要求、道路两旁要求避免布置吸引大量人群的公共建筑及设施。

2.铺装设计及材料选择

这类道路的广场砖、通道上行人数量较少，街道景观的观赏者主要在行进的车辆中，所以广场砖、通道铺装的构形一般较简洁，色彩不宜太复杂，仿石pc透水砖，以此适应快速行进的观赏者。这类广场砖、通道的铺装材料一般选择砌块类材料铺设，留有较大的拼缝间距，以产生较大的尺度感。可以采用大尺度的重复构图，让铺装具有节奏感，使人产生快走的感觉。

3.铺装设计。生活性道路的广场砖、通道铺装除满足以上物质功能的要求外，还用满足步行者精神上的要求，因此步行者视觉上的适应性是铺装设计的一个重要要求，赏心悦目的铺装景观可以使行走变得轻松愉快。

路面地砖施工完成后如何处理勾缝？

路面完工后，安排勾缝，勾缝前必须再行挂线，调整至顺直、圆滑、平整，方可进行勾缝。先把缝内的土及杂物剔除干净，并用水湿润，然后用1:2.5(体积比)水泥砂浆灌缝填实勾平，用弯面压子压成凹形。砂浆初凝后，用软扫帚、扫除多余灰浆。并适当泼水养护，后达到整齐美观。

铺装表面平整、勾缝坚固、整齐，深度和型式符合要求，勾缝平顺，无脱落现象。初凝后洒水覆盖养生，养护期不小于7d，养生期间避免碰撞、振动或承重。

以下是人行道地砖的施工注意事项：

1、砂浆找平

根据设计要求，按照技术规范进行砂浆配合比，每次拌合量不宜过大，且拌合好的砂浆需尽快使用。铺筑砂浆应小面积进行，直线段按5-10m每段，曲线段可适当缩短，铺筑3cm左右水泥砂浆，用刮板找平，砂浆的铺筑应于人行道板砖的铺砌同时进行。

2、铺砌道板砖

道板砖铺设时，砖要轻放，用橡胶锤轻击砖的中心，如砖不平，应拿起砖平垫砂浆重新铺筑，不准向砖底塞灰或支垫硬料，必须使砖平铺在满实的砂浆上。

3、养护

砌地板砖完成后，南京pc透水砖，禁止行人在上面行走，并适时洒水养护，pc透水砖多少钱，当水泥砂浆达到设计强度后，方可开放交通。

4、注意事项

人行道板平整度用3m直尺检查不能超过5mm，相邻板块间高差不能超过3mm，缝宽应控制在+3mm、-2mm，纵缝直顺度用20m线或钢尺检查偏差不能大于10mm，横缝直顺度在整宽内不能大于5mm。

铺筑时，砂浆应饱满，且表面平整，稳定，缝隙均匀，对于已铺筑好的道板砖需达到稳定无动摇，无空隙。

马鞍上永固广场地砖(图)-pc透水砖批发-南京pc透水砖由马鞍山市永固建材有限公司提供。马鞍山市永固建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。马鞍山永固建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！