

清远喷塑 景合盟科技 喷塑

产品名称	清远喷塑 景合盟科技 喷塑
公司名称	佛山市顺德区活创实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号
联系电话	13702631828 13702631828

产品详情

喷塑工艺的特点2 与油漆相比，粉末涂料可以直接涂覆至被涂物表面，经烘烤固化后形成涂膜，而且未被涂上的粉末回收后可再送入供粉系统中使用，从而大大减少了涂料在施工中的损失，粉末涂料的利用率约在95%以上，而油漆除溶剂全部挥发损失外，未被涂上的油漆很难回收再用，清远喷塑，故一般油漆的实际利用率在50%左右。

粉末涂料可以利用常温不溶于溶剂的树脂，或不易溶解而无法液体化的高分子树脂来制备具有各种功能的性能高的涂膜。且粉末涂料在制备或成膜时，没有溶剂加入和释放，不会产生贯通涂膜的*孔，云浮喷塑，因此涂膜更致密。与油漆涂膜相比，粉末涂膜更加坚固耐用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东顺德景合盟科技有限公司

活创实业自1993年创立，新公司景合盟科技一直坚持活创精神，江门喷塑，建厂二十年来一直致力从事金属表面处理剂系列产品的开发、生产及加工喷漆、喷塑处理。能为特大金属器械进行喷涂处理和十吨器械喷涂处理。

喷漆工艺的优势

油漆品种繁多，选择范围广：采用油漆工艺涂装产品已有数千年的历史，工艺成熟，油漆品种繁多，根据成膜物质我国将油漆分为十七大类，生产的各种油漆已多达上千种，新的品种还在不断涌现，既有利于航空、航天等高科技产品上的油漆，又有用于舰船的甲板漆、水线漆，喷塑，还有家庭装修常用的乳胶漆，可谓琳琅满目，门类齐全。用户可以根据产品的性能、用途、使用环境等因素，有针对性地选择油漆，以期达到最佳的涂装效果。而粉末涂料目前只是简单地分为室内用和室外用两类。

喷塑的高温固化目的是将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间，使之熔化、流平、固化，从而得到我们想要的工件表面效果。首先将喷涂好的工件推入固化炉，加热到预定的温度（一般185度），并保温相应的时间（15分钟）；开炉取出冷却即得到成品。一般工件不同，加温温度与保温时间也不同。

公司一贯坚持“以客为尊”的服务理念，售后服务技术部配有多名经验丰富的技术人员，可保证及时赶至客户生产现场，解决操作过程中出现的一系列实际问题，欢迎广大新老客户前来咨询。

清远喷塑-景合盟科技(在线咨询)-喷塑由广东顺德景合盟科技有限公司提供。广东顺德景合盟科技有限公司是一家从事“喷涂,喷粉,喷漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景合盟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使景合盟科技在化工产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！