

() 锅炉阻垢剂 锅炉阻垢剂

产品名称	() 锅炉阻垢剂 锅炉阻垢剂
公司名称	徐州宝源化工有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	型号:BY-508 用途:锅炉阻垢剂 有效物质含量:99 (%)
公司地址	徐州市殷庄路五金机电城内15-002
联系电话	13913476138 13151238120

产品详情

型号	BY-508	用途	锅炉阻垢剂
有效物质含量	99 (%)	含量	30 (%)
PH值使用范围	2.1		

是由有机膦酸和聚羧酸等高聚物组成的复合品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性特别好，可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理。锅炉包括水暖、蒸汽、机车用锅炉等。也可用于海水淡化、蒸馏及汽车水箱等系统的缓蚀防垢。

按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水pH10~12等)。加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。