

# 双边丝护栏网厂家|

产品名称	双边丝护栏网厂家
公司名称	安平县特兰金属丝网制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市安平县郭西开发区
联系电话	86-03185183033 13754585993

## 产品详情

产品介绍 双边护栏网是一种挖掘国家与高品质的冷拔自制的低碳钢丝、pvc丝焊接成隔离护栏制品,连接配件和钢管支柱固定。局域网(lan)、绿、黄等色。编织及特点:拧编而成,牢固、美观。用途:适用于草场边界、铁路、公路隔离和保护等。护栏网具有强度高、刚性好、造型美观、视野宽广,安装方便,感觉明亮、轻松。产品属性联系人:翟喜凤联系方式:13315838280电话:318-7997824 关于产品规格:双边护栏网 1、浸塑蚕丝被4.5毫米-5.5毫米;2、网格近60毫米×双边丝,以某3、最大尺寸x 3000mm:2300mm; 4、支柱:夏农机场气象站×2毫米钢管浸塑加工;五、框架:没有;主要用途主要用于市政双边护栏绿地、花坛、园林绿地、道路、机场、港口绿色单位的围墙。产品造型美观、花色多样,既起到外壳效果,而且美化效果。该产品具有网格结构简洁、美观实用,方便运输、安装不受地形起伏的限制,特别是为山地、倾斜的、更有较强的适应能力弯曲区;低价格适中,适合大面积使用。表面处理:廉价的快速的方法:冷镀锌,喷塑,绿色,白色,白色、红色、黑色、黄色等等。常见的做法:浸塑、颜色可选:草青、绿、白、黄、黑、红、等。防腐效果最好的方法:利用镀锌防腐性能浸塑加工、终身。其他说明七、连接方式:卡答道。护栏网在为双边安装施工时应该注意的几个问题 1、和当安装双边护栏网准确掌握各种设施的资料,尤其是埋于其中的管道路基在施工过程中准确定位,不允许任何地下设施造成的损害。2、给护栏柱抛在深,并不会离开它,应该是支持力修正的基础上,对冲压(本)再次得分后,或调整支柱地位。施工时应注意控制近深度锤击的力量。3、若在公路桥梁安装时,注重安装法兰和法兰墩顶面高程定位控制。尺寸规格可根据客户要求定做。交易说明特兰金属丝网制造,根据双方意向,进行交易。