

美喆石塑地板购买 石塑地板 世宽装饰工程

产品名称	美喆石塑地板购买 石塑地板 世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

pvc地板安装前地坪检测流程

- 1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。
- 2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。
- 3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。
- 4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
- 5、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

PVC防静电地板的维护和保养

防静电地板特点是为除去静电而使用的特殊产品，所以在维护管理上应多加注意。今天南京防静电地板的小编就给大家讲解下具体怎么维护和保养PVC防静电地板。本产品不能用光蜡，所以在维持管理方面比较难。因此，污染之前应该注意管理，美喆石塑地板购买，铺导电性贴面的地方，入口处放置垫子，备好作业室鞋子，使之不被污染。还有，石塑地板，表面上有灰尘和留有很多异物，导电性就会消弱，所以保持清洁是非常重要的。

地板表面不可用一般的蜡，为维持导电性、使产品保持光泽度应使用导电蜡。导电蜡为除去静电而使用

了特殊的添加剂。用光蜡的话，蜡在导电性地板上形成遮挡膜，所以消除静电的性能会消弱，甚至消失，为防止这些现象，务必使用导电蜡水。

表面上有沙土等异物的话，容易受损伤，石塑地板厂商，所以要随时打扫干净。注意不能让尖锐的东西直接接触到贴面表面上。

本产品会被沥青、口红、粘合剂、橡皮辊子等物质所污染，还容易为烟火污染，所以要特别小心。

打扫时，先除去表面上的灰尘，污染部分要用中性洗涤剂擦拭，然后，再擦净洗涤剂（不擦净的话，会有斑点留在表面上）。贴面的湿气要马上除去。

本PVC产品，长期露在太阳光下面会变色、变形，长期加热也会变形，所以要设置遮光幕。

M318水性界面剂

用途：

用于吸收性混凝土/水泥地坪的处理。

特点：

水性高分子乳液；

封底、降低基层吸收性；

粘接架桥作用，增强新老无机非金属材料的界面附着力；

经济实用，涂布面积大

适用基层：

乳液界面处理剂，用于墙地面吸收性基层如混凝土、水泥砂浆、硬石膏基层的底涂，即封闭基层的毛细孔和缝隙，降低多孔性基层的吸收性；同时增强基层的界面附着力，起粘接桥的作用。经底涂后的基层可以进行美圣雅恒自流平找平层的施工。

基层处理：

基层应坚硬、平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂、无脱膜剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，韩华石塑地板厂商，宜喷丸处理。底涂前砂磨基层并用吸尘器清理。

施工方法：

水泥砂浆地坪的界面处理用美圣雅恒M318按1:0.5兑水稀释后用羊毛滚筒充分滚涂。对高吸收性基层须滚涂两遍，混凝土地坪则无需兑水直接滚涂。工具和容器可以用水清洗。

注意事项：

M318水性界面剂只适合在5 到35 的气温下使用。本说明书提供的数据是在23 ±2 和50-55%的相对湿度下取得的。请注意，在其它气候环境，固化的时间会相应延长或缩短。

包装与储存：

20kg或5kg塑料桶包装。本品须存放于室内5 -35 ，防止冰冻、曝晒。保质期为12个月。

美喆石塑地板购买-石塑地板-世宽装饰工程(查看)由南京世宽装饰工程有限公司提供。美喆石塑地板购买-石塑地板-世宽装饰工程(查看)是南京世宽装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王章强。