

二手稳定土拌合站 宇洋工程机械 伊春二手稳定土拌合站

产品名称	二手稳定土拌合站 宇洋工程机械 伊春二手稳定土拌合站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

稳定土拌和站是我厂借鉴其它同类产品的基础上，取众家之长，结合实际现场作业经验，经多年潜心研制而成，它主要用于修筑高等级公路、城乡道路、机场跑道等沙砾稳定的连续生产拌制工作，也可用于灰土稳定层的生产及可压实混凝土的生产拌和。它采用了先进的工业电脑控制系统，实现了骨料、水泥和水的自动配比，具有计量准确、可靠性好、搅拌均匀、方便、环保好等特点，特别适合大流量连续作业，是修筑高等级公路必备的理想设备。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

水稳拌和站的使用要求水稳拌和站操作室内要保持清洁，采用电子计算机操作的控制时，不得打开窗进行通风，开机前必须进行各部件检查，确保设备无障碍，完好无损；与水稳拌和站生产厂家工作无关的人员不得进入搅拌设备的工作场地，更不准进入操作室，严禁闲杂人员在操作室闲聊；水稳拌合站开机前要进行检查，润滑。拌合设备配料过程中，应注意电脑的显示数值是否与设定的数值相符，如出现不正确的情况应进行调整；混入水稳拌和站料仓的大块石料或其他异物应由人工及时清除，二手稳定土拌合站价格，确保大块物料不能进入格筛；水稳拌和站价格设备在运行中发现突然停车情况时，应停止配料，伊春二手稳定土拌合站，并立即断开电源，在没有查明故障原因前，不得再次启动；搅拌机应尽量避免带负荷启停，如有特殊情况需要负荷启动时，启动时间应在3S内，严禁强行启动；搅拌机如遇异物卡住，必须停机人工清理，不得强行转动，清理搅拌机前必须断电并将操作室门锁上，室内人员全部到操作室外部；在搅拌混合料的过程中，严禁打开搅拌机的机盖；在搅拌过程中，若突然停电，应采取应

急措施，避免混合料在机内凝结；在运行中，二手稳定土拌合站报价，应经常检查电气设备、电气元件和线路各部位是否异常，发现异响、异味时，应立即停机检查处理。

稳定土拌合站的二次拌合原理：

(1)工艺流程：开机前准备 上料 拌合 二次拌合 出料 运输车运输到现场。

(2)拌合时粗细集料经过皮带运输到拌缸内按配合比上提高1%-2%左右加上，二手稳定土拌合站生产厂家，拌合水稳混合料时还要按配合比提高0.2-0.5加水泥进行拌合，拌合结束后通过皮带输送到第二个拌缸内进行二次拌合，通过二次拌合提高混合料的均匀性。

二手稳定土拌合站价格-宇洋工程机械-伊春二手稳定土拌合站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司为客户提供“碾压混凝土拌和站,碾压混凝土搅拌站,稳定土拌和站”等业务，公司拥有“宇洋”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在山东省安丘市景芝镇景盛工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。