

# 安浩电气易操作 组合式箱式变电所厂家 箱式变电所厂家

产品名称	安浩电气易操作 组合式箱式变电所厂家 箱式变电所厂家
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东安浩电气设备有限公司

开闭所的简单介绍：

开闭所，其作用是把变电站送来的一路电源，箱式变电所厂家通过在“开闭所”里设置的多台开关柜，把电输送到需要用电的若干个区域或不同的建筑物里。电压不变。形象地说，是把一路电源“分流”成为多路电源。例如某开发区内有10个企业，都需要10KV供电，就设置一个开闭所，箱式变电所厂家进线是一路10KV，然后分设出10路同样10KV电源给10个企业用。

10 kV开闭所的选址要求 一

(1) 10kV公用开闭所（以下简称“开闭所”）的选址应依据依法批准的城市中低压配网规划及控制性详细规划。

(2) 开闭所设置应体现集约节约用地原则，尽量减少占地，箱式变电所厂家宜结合工业、商业、办公类建筑以及地块内公用配套建筑统一建设。

(3) 开闭所的位置由供电部门与城市规划行政主管部门共同进行选址，箱式变电所厂家并确定进出线路路径或电缆通道。开闭所应沿市政道路布置（距道路红线距离不宜大于50米）、箱式变电所厂家用电负荷中心区设置。原则上应沿市政道路按1公里1座开闭所并预留开闭所的进出线排管路径，同时与市政道路供电排管合理衔接。

户外开闭所接线：

开闭所按照接线方式的不同可以分为终端开闭所和环网开闭所。箱式变电所厂家环网开闭所主要是解决线路的分段和用户接入问题,且存在功率交换。终端开闭所主要是提高变电站中压出线间隔的利用率,能扩大配送线路数量和解决出线走廊所受限制,可提高用户的供电可靠性,且不

存在功率交换。箱式变电所厂家环网开闭所用于线路主干线,原则上开闭所采用双电源进线,两路分别取自不同变电站或同一变电站不同母线。现场条件不具各时,至少保证一路采用独立电源,另一路采用开闭所间联络线。箱式变电所厂家开闭所进线采用两路独立电源时,装接总容量控制在12000kVA以内;采用一路独立电源时,装接总容量控制在8000kVA以内。箱式变电所厂家高压出线回路数宜采用8~ 路,出线条数根据负荷密度确定。