

咸宁东风康明斯柴油发电机

产品名称	咸宁东风康明斯柴油发电机
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

柴油发电机机房标准安装的规范和注意事项

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 \geq 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，东风康明斯柴油发电机多少钱，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北闽东瑞格电机有限公司

柴油发电机组并机系统的优点

- 1、多台机组并机后相当于一台大功率的机组向负载供电，能将所有负载进行平衡，峰谷互补。可根据负载的变化来启动或停止机组运行，机组在额定功率75%-80%时油耗zui低，效能zui优，磨损zui小，从而达到节省发电成本的目的。

2、实现不间断供电，保障用电设备长时间运行。

3、多台机组并机运行时，对突加负载承受能力增强，抗冲击性能强，使每台机组受力减少，可以延长机组的使用寿命。

4、循环使用使所有机组的性能保持在一个相对平均的水平上，对维保工作提供便利。

对于会降至 -18° 以下环境温度下工作的发电机组?还需要润滑油加热器、燃油管道和燃油滤清器加热器?以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。它加热机油盘内的机油?便于柴油机在低温下启动。建议使用-10# ~ -35# 轻柴油。

用进气空气预热器加热用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入气缸的混合气(或空气)进行加热?从而提高压缩终点温度?改善着火条件。电热预热方法是在进气管内安装电热塞或电热丝?直接加热进气?它不消耗空气中的氧气?也不污染进气?但是它消耗蓄电池的电能。

咸宁东风康明斯柴油发电机多少钱由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司在柴油发电机组这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞格电机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：阮经理。