

宣城泡沫内衬 芜湖盛源包装厂家 泡沫内衬加工定制厂家

产品名称	宣城泡沫内衬 芜湖盛源包装厂家 泡沫内衬加工定制厂家
公司名称	芜湖盛源包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路39号
联系电话	13965191058 13965191058

产品详情

- 1、质轻。泡沫内衬包装产品部分空间为气体所取代，每立方分米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此它比塑料体积大几倍至几十倍。
- 2、具有吸收冲击载荷的能力。泡沫包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。
- 3、隔热性能好。热导率为纯EPS热导率(108cal/m.h.)与空气热导率(90cal/m.h.左右)的加权平均值。
- 4、保护功能。商品在储运过程中要经过装卸、运输、库存、陈列、销售等环节，这期间很多外因，如撞击、潮湿、光线、气体、细菌等都会威胁到商品。包装的结构与材料，对于保证商品在流通过程中的完好是非常重要的，好的泡沫包装具有较好的保护功能，能够充分保证产品在流通中的良好。

泡沫内衬产品特点：具有良好的阻隔性、热封性，遮光性、耐高温、耐低温、耐油性、保香性、无无味、柔软性等特点。泡沫内衬应用领域：广泛适用包装任何形状货品，例如：电子、塑胶制品、玩具、五金、手袋、鞋材、家俱、电镀产品、钟表产品、灯饰、玻璃制品、陶皿、工艺美术品、漆器制品等产品包装。特别是电子产品如：电脑、电视、音响、音箱等各类电器的抗静电缓冲包装。

EPS泡沫深加工厂家的结构与特点：EPS泡沫由骨架和气孔组成，泡沫内衬定制，其气孔

结构分为闭孔和开孔两种形式。闭孔结构是内部气孔相互独立，宣城泡沫内衬，由母体材料分离，泡沫内衬加工定制厂家，每个气孔都是封闭的。开孔结构为内部气孔相互连接在一起，单个气孔不是封闭的。在许多泡沫塑料中，内部同时存在闭式气孔和开式气孔。EPS泡沫深加工厂家的EPS泡沫本体的支架结构可分为：孔壁，即气孔和气孔交界的地方;筋，即孔壁和孔壁交界的地方;节，即筋和筋交界的地方。对于开孔结构来说，EPS气孔和气孔之间是没有完整的孔壁隔离的，而闭孔结构正相反。当EPS孔壁与筋相比显得非常薄时，孔壁对材料整体的力学性能的影响就非常小，泡沫内衬加工中心，这样在分析材料力学性能时，闭孔结构就可以作为准开孔结构来处理，即把孔壁的作用忽略掉或折算到筋上。

宣城泡沫内衬-芜湖盛源包装厂家-泡沫内衬加工定制厂家由芜湖盛源包装科技有限公司提供。芜湖盛源包装科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！