

福州宇风环保设备公司 福州油烟净化器 油烟净化器

产品名称	福州宇风环保设备公司 福州油烟净化器 油烟净化器
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

油烟净化器是用在什么地方？怎么安装？

- 1、油烟净化器主要用于商用厨房内的，可以将油烟废气净化成干净的空气。
- 2、厨房通风排烟安装顺序为如下：灶头-集油烟罩-通风管道-油烟净化器-通风管道-风机。
- 3、油烟净化器两端通风管道需要保持在2米以上的长度才能有较好的净化效果。
- 4、安装维护：与设备进出风口相连的变径风管要尽量水平安装，为保证设备的吸风效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用水平的管道来连接。
- 5、为保证净化结果，个体风机风量计算要大于设备的处理风量。设备必须工作在计算风量下，油烟净化器，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀调整风量和转速。

灶头，福州油烟净化器安装，是餐饮店厨房的一个部件，像一般小餐饮单位，只需配备两个炉灶就可以了。但是，随着现在对环保要求的不断提高，餐饮开店必须要安装好油烟净化器。而在选购油烟净化器时，一定先要匹配好风量，若是风量太小，则容易达不到环保的标准，面对罚款;若风量太小，则会导致浪费，且本钱过高。那么两个灶的厨房，要选多大风量油烟净化器呢?

在一般状况，厨房一个炒锅灶所需要配置风量是3000-4000m/h左右，如果是属于油烟比较大的菜系，福州油烟净化器价格，例如湘菜川菜等，则在前一个基础上添加2000风量。

厨房油烟废气的处理装置即为油烟净化器。

饮食业油烟净化处理的为<饮食业油烟排放标准>GB18483-2001 [1]。
。所有此类产品的销售必须获得国家环保产品认证（CCEP认证） [2] ，以证明符合该才可以销售。

油烟收集罩

采用简易罩收集油烟，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，福州油烟净化器厂家，油烟去除率为0%。

运罩

采用碱液作为洗涤剂，通过喷淋的方式与油烟接触将油烟净化，然后通过抽风机收集排放。

该产品的油烟去除率约90 ~ 98%。油烟去除率符合<饮食业油烟排放标准>GB18483-2001的要求 [1] 。

水喷淋洗涤塔净化工艺

采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，然后通过抽风机排放。

该产品的油烟去除率约80 ~ 90%。油烟去除率符合GB18483-2001的要求。但设备安装空间大，系统复杂。

高压静电（等离子）

利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。

该产品的油烟去除率标称95%。产品使用的周的油烟去除率95%符合GB18483-2001的要求，连续使用约3个月后去除率呈直线下降直到为零。如果需要保证油烟净化效果，以及油烟去除率达标，必须每两周清洗一次，有的静电油烟净化器清洗服务公司代劳，费用每次1000 ~ 5000元不等。如果不按规范清洗，排烟管道内积油严重，风险很大。

福州宇风环保设备公司(图)-福州油烟净化器价格-油烟净化器由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。宇风环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！