

900 × 1800矿井抗冲击波活门山西新报价

产品名称	900 × 1800矿井抗冲击波活门山西新报价
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	800.00/套
规格参数	
公司地址	山东泰安岱岳区大汶口镇
联系电话	0538-8711555 18653837356

产品详情

900 × 1800矿井抗冲击波活门山西最新报价

抗冲击波活门，矿用抗冲击波活门，抗冲击波活门尺寸，抗冲击波活门价格，抗冲击波活门厂家，900 × 1800抗冲击波活门，2500kpa抗冲击波活门

抗冲击波活门闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294n时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

抗冲击波活门技术参数

图号 门框尺寸(mm) 承压 (kpa)

通风量 (m³/h)

t86-fh2500/918 900 × 1800 2500

6000

t86-fh1500/918 900 × 1800 1500

抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

1、门框为不等边角组焊框架结构。

2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

抗冲击波活门，矿用抗冲击波活门，抗冲击波活门尺寸，抗冲击波活门价格，抗冲击波活门厂家，900 × 1800抗冲击波活门，2500kpa抗冲击波活门

联系人：赵珊珊 电话：0538-8711555

手机：18653837356 qq：2368061713

网址：<http://www.ftkydqcg.com/>