

石家庄非常超薄型防火涂料厂家

产品名称	石家庄非常超薄型防火涂料厂家
公司名称	石家庄非常化工有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市良村开发区132号
联系电话	0311-88785818 18633055818

产品详情

石家庄非常超薄型防火涂料 室内超薄型钢结构防火涂料经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按gb14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验,理化性能合格,耐火极限最高可达到2.0 h.该涂料具有附着力强,耐久性强、涂层薄、耐火极限高、易施工等特点.涂层遇火时迅速发泡膨胀,涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层,使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌,延长钢结构耐火时间达到防火效果

.产品组成 防火材料：聚磷酸氨、三聚氢氨、季戊四醇、氯化石蜡、钛白粉等；

粘结剂：丙烯酸乳液、聚醋酸乳液、防沉剂等。不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。

钢结构防火涂料为白色，每桶净重25kg，贮存温度5-35℃，贮存运输防止曝晒、雨淋、重压和倒置。

防火涂料供应厂家河北石家庄非常化工有限公司水性超薄钢结构防火涂料 产品介绍 水性超薄型钢结构防火涂料是一种新型水性防火涂料，涂刷于建筑物及构筑物内的钢构件表面，涂刷于钢构件表面，遇火时涂料迅速膨胀形成炭化耐火隔热保护层，从而提高钢结构的耐火极限。与传统油性钢结构防火涂料相比，除具有涂层厚度薄、涂层表面平整、装饰效果好的特点外，该产品还具有涂层颜色洁白、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、稀释时无需用专用稀释剂、价格便宜（与油性相比每吨价格约便宜61%左右）等传统油性钢结构防火涂料所不具备的优势，是各种工业与民用建筑工程中钢结构构件（特别是管型钢结构件）防火涂装及防火保护的首选产品。

结构防火涂料技术标准符合gb14907—2002国家标准的技术指标。 施工工艺 防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。