XWJ型无堵塞纸浆泵

产品名称	XWJ型无堵塞纸浆泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

【xwj型无堵塞纸浆泵】产品简介：

xwj型无堵塞纸浆泵是一种新型、节能型纸浆泵，经实际使用，具有高效、无或少泄露、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点。主要体现在以下几个方面：采用半开或全开式叶轮、耐磨板与叶轮前侧间隙可调、轴封主要采用机械密封并选用高精度轴承(d级精度)及优质轴材料等，因此xwj型无堵塞纸浆泵是您理想的“ 好帮手"，同时您的成功也是我们始终的追求。

【xwj型无堵塞纸浆泵】型号意义：

【xwj型无堵塞纸浆泵】性能范围：

流量：20～400m3／h　　转速：1450r／min
扬程：10～32m　　功率：1.5～55kw

【xwj型无堵塞纸浆泵】产品用途：

xwj型无堵塞纸浆泵可广泛适用于轻工、造纸行业温度低于110°C，浓度低于6%浆料的输送，同时也可用于工业和城市给水、排水等场合。

【xwj型无堵塞纸浆泵】结构说明：

1. xwj型无堵塞纸浆泵为单级单吸悬臂式结构，主要φ泵体、叶轮、泵盖、耐磨板及悬架部件组成；
2. 从电机端看，电机为顺时针方向旋转，且泵为轴向吸入，径向(φ间)排出；
3. 泵为后开门结构，维修时可不必拆卸进出管路；
4. 泵轴由两个高精度滚动轴承支承，采用稀油润滑(20撑机油)；
5. 轴封采用机械密封或填料两种型式；

6．耐磨板与叶轮前侧间隙可通过调节螺杆进行调节，以保持叶轮连续运行的高效性；
7．泵和电机由柱销联轴器直联传动。
该泵的各过流部件材质为ht200、qt450-10、zg35或zg1cr18ni9ti，轴材质为40cr或3cr13。

【xwj型无堵塞纸浆泵】使用说明：

1、xwj无堵塞纸浆泵起动前，应按以下要求进行检查；
①、各螺栓是否已紧固；轴承室内是否已注入稀油(油位高为油标φ心处)；
②、联轴器同轴度是否小于等于φ0.3mm：同时用手转动联轴器应感觉轻松均匀；
③、电机转向是否正确；　④、进口阀门是否全开；　⑤、出口阀门是否关闭；
⑥、密封水阀门是否开启；密封水压力要求：工作压力加上(0.3～0.5)kgf／cm2。
2、启动电机至额定转速后，缓慢打开出口阀门至额定工况要求(以电机运行电流为额定值的80%为宜)。
3、泵在运行过程中，应注意泵的运转稳定性及密封水的冷却、冲洗情况。
4、当xwj无堵塞纸浆泵运行一段时间或扬程有所下降时，应注意调整叶轮前侧间隙，调节方法如下：先松开各紧固螺母，将方头调节螺杆(见结构图)按逆时针转动至耐磨板与叶轮前侧相碰为止，然后再按顺时针将方头调节螺杆退回至1／2圈(此时其间隙为0．8～1mm)，最后拧紧各螺母。
5、泵停止运转时，应先关闭出口阀门，然后再关闭电机电源等。
6、当泵需停用一段时间时，应排尽泵内积液，以便下次使用。