

郴州聚乙烯拍门供应商

产品名称	郴州聚乙烯拍门供应商
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 设备自重:污水处理 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

尊敬的客户，您好！很荣幸能够向您推荐来自新河县河畔水利机械厂的高质量拍门产品。

作为郴州地区的聚乙烯拍门供应商，我们专注于生产和销售多种类型的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门以及复合材料拍门等。不论您在哪个领域需要使用拍门，我们都能提供符合您要求的解决方案。

首先，让我们以复合材料拍门为例，为您介绍我们的产品。复合材料拍门以其优越的性能和广泛的应用领域受到了众多用户的青睐。产品参数方面，我们的复合材料拍门噪音小、适用介质为水，并且设备自重较轻，具有良好的密封形式。工作压力为常压，适用于污水处理等各种环境。此外，我们的产品支持加工定制，可以根据您的具体需求进行量身定制。

除了复合材料拍门，我们还提供HDPE拍门和玻璃钢拍门等多种选择。无论您选择哪种拍门产品，我们都保证最高品质和可靠性。不仅如此，价格方面我们也十分优惠，每件拍门的价格仅为2500.00元。

那么，为什么选择我们的拍门产品呢？首先，我们的拍门产品具有卓越的性能优势。无论是在噪音控制还是密封形式上，我们都严格把关，并采用先进的技术和材料来确保产品的使用稳定性和寿命。其次，我们的拍门产品适用范围广，无论是用于水利工程、市政工程还是污水处理等领域，都能完美胜任。此外，我们的产品采用加工定制的方式，确保产品在各种复杂环境条件下都能达到最佳效果。

另外，我们还十分注重产品的售后服务。我们拥有一支经验丰富、专业素养过硬的售后服务团队，随时为您提供技术支持和解决方案。

总之，作为郴州地区的聚乙烯拍门供应商，我们以高质量的产品和优质的服务赢得了广大客户的信赖。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供全面的解决方案。

产品参数名称	产品参数值
加工定制	是
工作压力	常压
设备自重	水
密封形式	硬密封型
适用介质	污水处理

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。