

# 重庆梁平防辐射门安装制作,现场测量安装施工

产品名称	重庆梁平防辐射门安装制作,现场测量安装施工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

重庆梁平防辐射门安装制作,现场测量安装施工 电动平移门开启方式及分类

电动平移大门按开启、运行方式可分为：单向直线运行式、双向直线运行式。

电动平移大门按承重方式可分为：上承重、下导向直线运行或下承重、上导向直线运行。电动平移大门主要由导轨、行走轮、开门机、门扇、罩壳、传动装置、控制系统等组成。门扇通过行走轮悬挂于承重轨道上，开门机通过齿轮、齿条组件带动行走轮，从而实现门扇的启闭；在门扇下部设置有导向轨道，能有效限制门扇的前后偏摆。本工程电动平移大门采用上承重、下导向直线运行电动双开平移门。1、应定期对工业门上的灰尘进行清洗，保持工业门及玻璃、五金件的清洁和光亮。因为即使是不锈钢，一旦沾染上灰尘、污垢，其中的化学物质也会腐蚀不锈钢表面，长此以往的话，会使钢体变坏、变烂，影响辐射防护自动门的运行性能2、一旦辐射防护自动门上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀，特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时，千万注意不要让门窗受染。3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象，后果严重的还会影响辐射防护自动门的运行，缩短自动门的使作寿命，并且还存在安全隐患。4

、在开启工业门时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。5、平时在进出自动门时，忌讳急躁、横冲直撞，尽量避免坚硬的物体撞击辐射防护自动门或划伤型材表面。重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。