

利川医院手术室铅防护门支持定制,自产自销

产品名称	利川医院手术室铅防护门支持定制,自产自销
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

利川手术室铅防护门支持定制,自产自销 电动门常见故障与注意事项简介 电动机输出动力,通过蜗杆传至涡轮及离合器,传至输出轴。蜗杆可以做轴向运动,由于蝶簧组件的预紧力使蜗杆处于涡轮的中心位置。当作用于输出轴上的负载大于蝶簧组件预紧力时,蜗杆将会做轴向移动,并偏离中心位置,此时曲拐将摆动,传递位移至转矩控制机构,若此时超过设定的转矩,则会使开关动作,切断电源,电动执行机构停止运行。手动操作,按照方向板动切换手柄,则点机脱离齿合状态,进行电动操作。院病房门都是大一扇大一扇小结构这个叫子母门,那扇小门平常可以锁在那边不开的,有大件物品进出时再打开。两扇门的大门以门轴为圆心,开门的弧度更小,瞬间敞开角度更大。比如方便刚做完手术的人还有残疾人,用床或者轮椅推进来的。平常就那扇大的门开开。

如果门比较宽(大于1.2m以上),一般会安装子母门。

就是一大一小两扇的那种,一个是方便,而是安装子母门不会给一侧的门轴造成过大的承重。

如果是1m以下宽度的门,那就没有必要装这种门了门,1200做成大单开门。1200子母门有以下缺点不足:

1、子母门中间通过的净尺寸比大单开门缩小4-6公分。2、子

母门在使用过程中,底部的暗插销孔被灰尘填满,无法使用。3、大单开门比子母门节省安装费用。4、

在使用过程中,顶部的暗插销太高,护士开启时不方便,如果做成大单开,这样只要一扇门就可轻松开启。

5、子母门在使用过程中不如单开门密封好,子母门间隙大,造成在开启大门时,小门产生噪音。

重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求,采用新材料、新技术、新工艺,设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品,包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学(同位素)辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工,提供性能好、质量优的产品和的服务,承接大型机房辐射防护装修工程。