

军用高耐力硅胶

产品名称	军用高耐力硅胶
公司名称	深圳市红叶杰液体硅胶公司
价格	32800.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联石碧工业区红岭一路3号A栋
联系电话	188-07551511 18807551511

产品详情

军用高耐力硅胶的详细描述：

军用高耐力硅胶用途：军用高耐力硅胶用于pu树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

注：很多行业都必不可缺少的快速复制产品之用途。军用高耐力硅胶特点：

1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。

2、收缩率好，复模次数多，军用高耐力硅胶收缩率在千分之二。3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且军用高耐力硅胶能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度军用高耐力硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。军用高耐力硅胶操作：硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），刷模（片模）。军用高耐力硅胶是流动的白色液体，分两二组：a组是硅胶，b是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：

开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

军用高耐力硅胶参数：型号:625 外观:白色 粘度(cps):14000~25000 硬度(ao):20~25 拉伸强度(kgf

/cm²): 35 抗撕裂强度(kgf/cm): 25 伸长率(%): 450 固化剂添加比(%):2~3 操作时间(h):0.5

固化时间(h):2~4 注:所有参数仅供参考，如有特殊需求请联系我们。a/b 25kg/桶，200kg/桶

10个月保质期 深圳市红叶杰科技有限公司 联系人：罗深意 手机:18807551511 邮箱:hynl@szrl.net

客服qq:2636441870 传真:0755-89948030 座机：86-0755-89948454 阿里旺旺:hongyejie8

网址：<http://mojuguijiao0.cn.gongchang.com/> <http://hycyx.cn.gongchang.com/> 视频开模教程网站：

/hongyejie8 地址:深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号a栋