

# 发电站水上塑料浮漂电厂隔离拦渣浮筒

产品名称	发电站水上塑料浮漂电厂隔离拦渣浮筒
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	215.00/件
规格参数	品牌:千越科技 材质:lldpe 填充:eps
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

## 产品详情

造型美观，自浮式拦污浮筒筒表面可根据您的具体使用要求进行喷字；我公司多年生产研究在传统浮体的基础上作出多项改进，使浮体容易坏的螺丝孔得到根本改善，在浮体表面增加了定位槽，大大增加浮体的寿命。主要产品有抽沙管浮体，挖沙船浮筒，水上浮体，自浮式拦污浮筒，经滚塑\*次成型后，内充高强度聚苯乙烯泡沫塑料发泡处理生产出的产品，塑料壳内填。

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓必须拧紧，一般以钢丝绳被压扁~直径为准；
3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要一顺、等距排列；
4. 为便于检查绳夹接头是否或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，一般在后一个绳夹后面约500mm再增设一个绳夹，并将钢丝绳头放出一个“弯”；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现“弯”被拉直的现象，此时则应及时采取理措施。