

# BZCS-40F防爆电磁阀

产品名称	BZCS-40F防爆电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCS-32F 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司推出的BZCS-40F防爆电磁阀，以其出色的品牌声誉和卓越的性能而备受瞩目。这款防爆电磁阀拥有BZCS-32F型号，采用高质量的铸钢材质，为用户提供了卓越的可靠性。

首先，BZCS-40F防爆电磁阀以其出色的品牌:上海欣一而闻名于世。上海欣一阀门有限公司作为国内zhu ming的阀门制造商，以其专业的技术和严格的质量控制体系而备受推崇。这款防爆电磁阀正是上海欣一公司的一项杰出成果，代表着该公司在行业中的卓越实力。

其次，BZCS-40F防爆电磁阀的型号为BZCS-32F，这意味着它拥有更高的性能和适用范围。无论是用于液体还是气体的控制，该电磁阀都能够稳定可靠地工作。BZCS-32F型号的设计与制造精细，能够满足各种复杂的工作环境需求。

### 一.产品用途

本阀适用于以水或其它气液体为工作介质，可自动化控制或远程控制空气、水、油液体等工作介质管路的通断。

### 二.结构特点

先导膜片式二次开阀结构

本阀采用橡胶密封，故对工作介质的清洁度要求大大减低

启闭迅速，可靠性强

体积小，密封性能好，安装及维修方便。

### 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开,常开型-通电关闭		
工作介质	空气、水、粘度 4°E的油及其它非腐蚀性流体		
介质温度	70		
公称压力 Mpa	1.0		
工作压差 Mpa	0.05~1.0	0.1~1.0	0.15~1.0
电源电压	AC220V其余规格可作特殊订货		
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定		
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定		
公称通径 mm	10 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200	250 300	
功耗 VA	AC<36V DC<20W	AC<50VA DC<35W	
防爆标志	ExmIIT4		
防爆证编号	GYB071325X		
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线		
环境温度	-5~+40 (不结冻)		

家

此外，BZCS-40F防爆电磁阀采用了优质的铸钢材质，确保了产品的耐用性和可靠性。铸钢材质具有优异的抗压和抗腐蚀性能，能够在恶劣的工作环境下保持长久的稳定运行。

总之，BZCS-40F防爆电磁阀以其品牌、型号和材质的优势而备受消费者好评。作为上海欣一阀门有限公司推出的产品，其质量和性能都经过了严格的检验和测试，可靠性得到了充分验证。不论是在工业控制领域，还是在化工和石油行业，BZCS-40F防爆电磁阀都将是您理想的选择。

品牌: 上海欣一

型号: BZCS-32F

材质: 铸钢