

# 菏泽市500千瓦工厂备用应急电源出租 静音发电机租赁

产品名称	菏泽市500千瓦工厂备用应急电源出租 静音发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1 号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

里卡多柴油发电机润滑系统主要运动部件的摩擦副表面依靠压力和飞溅方式润滑，其循环油路的构成复杂，经过机油中冷器，降低油温，使其保持在正常的范围内运行。

压力润滑油由齿轮式机油泵提供，经粗滤和冷却后进入各运动件的摩擦副进行润滑。飞溅润滑油靠曲轴旋转时将连杆轴承中泄露的润滑油飞溅而达到润滑的目的。

里卡多柴油发电机的润滑油路，因机型和用途的不同，在油路的设计和布置上稍有区别。基本型机组的润滑油路有不同的布置型式。

里卡多柴油发电机的机油泵有单节和双节两种型式。后者用于对机组纵倾要求大的变型产品。基本型机组的机油泵均为单节齿轮式，安装在机体前端底面道横梁上，用销钉定位，由曲轴主动齿轮经惰齿轮传动。由于12缸V型柴油机所需机油流量和4、6缸直列型机组相差悬殊，设有两种规格的机油泵。其中4、6缸机组通用一种机油泵。

机油泵的主动齿轮以半圆键固定在主动轴上，从动轴压入泵体内，从动齿轮与从动轴的配合间隙为0.03~0.082mm，大修时应测量此配合间隙，此间隙过大将影响传动精度，并增大噪声，甚至引起单边磨损或咬死。间隙过小也会引起咬轴。

在更换零件或重装是，应测量机油泵齿轮的端面和盖板见得间隙，此间隙规定为0.05~0.115mm，必要时可用耐油纸做的垫片进行调整。装配后用手转动主动轴，不得有卡滞现象，否则机油泵盖板上的定位销应重新配铰。

来源：本内容转自 [创新互联](#)