

# 不锈钢两位三通电磁阀

产品名称	不锈钢两位三通电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYST 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您介绍一款优质的不锈钢两位三通电磁阀。

品牌：上海欣一

型号：XYST

材质：不锈钢

不锈钢两位三通电磁阀是一种广泛应用于工业控制系统中的流体控制设备。它由阀体、阀芯、驱动装置和密封元件等部分组成。下面，我们将从多个角度介绍这款阀门的特点和优势。

**结构紧凑：**不锈钢两位三通电磁阀采用紧凑的结构设计，占用空间小，便于安装和维修。

**材质优质：**阀体、阀芯和驱动装置均采用不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等特点，保证了阀门的长期稳定运行。

**可靠性高：**阀门采用先进的技术制造，具有快速开启和关闭的特点，能够jingque控制流体的通断，确保系统的正常运行。

**操作方便：**不锈钢两位三通电磁阀采用电磁驱动，可实现远程控制，tigao系统操作的便利性。

**应用广泛：**由于不锈钢的特性，该阀门适用于各种液体和气体的控制，广泛应用于化工、石油、冶金、食品加工等行业。

### 一、微型二位三通电磁阀简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介

质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制等领域。

## 二、微型二位三通电磁阀主要技术参数：

产品名称：微型二位三通电磁阀

产品型号：XYST-L

规格尺寸：DN1-1 0mm

原理结构：活塞式

控制方式：一进两出、一进一出、两进一出

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：0~200Mpa

温度范围：（-200、-100、-50）~（+120、+200、+250+350）

工作环境温度：-10~+50 -40~+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

## 三、微型二位三通电磁阀性能特点：

1，电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。

2，活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，

动作密封性能高、寿命长。

3, jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦, 不会被卡住, 阀体的安装方向无限制。

4, 专制线圈, 线圈不易烧毁。

5, 合理的密封材料和结构, 密封性能更好。

6, 长期停止动作后重新启动, 动作同样灵敏。

7, 接口尺寸通常为国家或guojibiaozhun, 客户可定制特殊接口。

8, 使用常规产品寿命长达100万次以上。

9, 一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。

10, 双线圈控制、性能稳定。

11, 适用于大口径和高压力的管道中

#### 四、微型二位三通电磁阀工作原理：

一进一出：常闭式：当线圈通电时, 2通向1, 1与3关闭。

当线圈断电时, 2与1关闭, 1通向3。

常开式：当线圈通电时, 3与1关闭, 1通向2。

当线圈断电时, 3通向1、1与2关闭。

一进二出：当线圈通电时, 1通向2, 1与3关闭。

当线圈断电时, 1与2关闭, 1通向3。

二进一出：当线圈通电时, 2通向1, 3与1关闭。

当线圈断电时, 2与1关闭, 3通向1。

注意：

二进一出工作原理的阀两进口端压力不相等时, 需加止回阀。

TAG：蒸汽电磁阀 水用电磁阀 高压电磁阀 高温电磁阀 不锈钢电磁阀

此外, 在购买不锈钢两位三通电磁阀时, 还需注意以下几点：

根据实际需求选择合适的型号和规格。

了解阀门的工作压力和介质温度范围, 确保阀门能够正常运行。

了解阀门的电压和电流要求, 确保电源能够满足阀门的工作需求。

上海欣一阀门有限公司提供各型号不锈钢两位三通电磁阀的销售和技术支持, 欢迎咨询和购买。