

GGD低压固定式开关柜

产品名称	GGD低压固定式开关柜
公司名称	上海利春电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路5885号3573室
联系电话	86-057761787766 13588988091

产品详情

产品介绍ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点，可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。ggd型交流低压配电柜符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》，gb7251《低压成套开关设备》等标准。性能参数序号项目技术参数1 额定电压 380v 2 额定电流 630a ~ 4000a 3 额定短路开断电流 50ka 4 额定短时耐受电流 50ka 5 额定峰值耐受电流 105ka 6 防护等级 ip30 注意事项1、周围空气温度不得高于+40℃，不低于-5℃；2、户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m；3、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响；4、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%；5、设备应该安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。其他说明1、壳体采用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成。构架上分别有按e=20mm和e=100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。面板及隔板采用进口冷轧薄板制成并采用酸洗磷化静电喷塑工艺防腐工艺、柜体颜色按用户指定要求。柜内部处理采用热镀锌工艺。为加强通风与散热，在柜体底部与上部均有通风散热孔，并用钢丝网封罩，防止小动物进入。为方便吊装，柜顶四角装有吊环。考虑到采用电缆下出线，在柜底设敲落孔，并预备符合施工图大小要求的皮线套。2、ggd柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同的数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。3、ggd柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，美观大方，面目一新。柜门用转轴活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便，门的折边处均嵌有一根山型橡塑条，关门时门与构架之间的嵌条有一定压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。交易说明现金交易，款到发货。