

# 防爆脉冲袋式除尘 黑龙江袋式除尘 科朗兹布袋除尘装置

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆脉冲袋式除尘 黑龙江袋式除尘 科朗兹布袋除尘装置  |
| 公司名称 | 昆山科朗兹环保科技有限公司业务部            |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 江苏省昆山市巴城镇中华路928号千顺科创产业园5号厂房 |
| 联系电话 | 18013131039 18013131039     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山科朗兹环保科技有限公司

如果粉尘温度超过250 的工况，不可直接使布袋除尘器，需做好预降温措施，因为粉尘温度太高，除尘滤袋易烧糊，易脆，严重约定缩短除尘滤袋的使用寿命，甚至粉尘温度过高，还会引发粉尘在布袋除尘器箱体或管道中燃烧起来，引发事故发生。袋除尘器厂家就选科朗兹，高新技术企业，原德国企业多位技术人员，振打袋式除尘，每年投入大量人力物力研发优化设备，现已有数十项，设备净化达99%，设备全为，成本直降30%，服务500+客户，多家世界500强企业，客户满意度高达98%，科朗兹为客户提供免费上门勘测、免费设计方案、设备制造、设备安装、管道安装、24小时售后的一条龙服务。承诺客户不过环保&安监验收全额退款。

布袋除尘器：运行稳定，控制简单，黑龙江袋式除尘，没有高电压设备，脉冲喷吹袋式除尘，安全性好，对除尘效率的干扰因素少，排放稳定。由于滤袋是布袋除尘器的部件，防爆脉冲袋式除尘，是布袋除尘器的核心，且相对比较脆弱、易损，因此设备管理要求严格。静电除尘器：运行中对除尘效率的干扰因素多，排放不稳定；控制相对较为复杂，高压设备安全防护要求高。由于静电除尘器均为钢结构，不易损坏，相对于布袋除尘器，设备管理要求不很严格。

布袋除尘器如何确定过滤面积的

## 过滤风速

过滤风速有毛过滤风速、净过滤风速两种。过滤风速是指风透过布袋表面的速度，单位为m/min，即一分钟内的运行速度。

毛过滤风速不是很重要的指标，很重要是净过滤风速指标，净过滤风速是指在清灰工作时，布袋除尘器的有效过滤面积下，布袋的过滤风速。

对于排放要求为50mg/Nm<sup>3</sup>的工况，净过滤风速一般选择为1m/min，对于排放要求更高的，净过滤风速必须再更低一点如0.5m/min等。

防爆脉冲袋式除尘-黑龙江袋式除尘-科朗兹布袋除尘装置由昆山科朗兹环保科技有限公司提供。昆山科朗兹环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科朗兹环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市巴城镇中华路928号千顺科创产业园5号厂房，联系人：袁先生。