

高压注浆泵定制 山东高压注浆泵 意美通高压泵

产品名称	高压注浆泵定制 山东高压注浆泵 意美通高压泵
公司名称	天津意美通高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县良王庄乡于家堡村
联系电话	18522009001 18522009001

产品详情

注浆泵主要用于矿井、水利建筑、地铁等，高压注浆泵定制，注浆堵水及破碎岩层固结工程。也可用于与井深相适应的工作面预注浆。注浆泵可用于单液注浆(水泥浆)，也可以用于双液注浆(水泥浆、水玻璃)，河北高压注浆泵，还可以用于输送其它粘度或腐蚀性不太大的各种浆液和清水。而且在、强烈辐射、多尘埃、温度变化大以及淋水场所均可。

使用后

- 1、清理中，特别注意球形阀处灰浆，应清洁干净，北京高压注浆泵，以保证球阀正常工作。
- 2、随时搅拌灰浆斗内灰浆，防止沉淀。
- 3、球形阀或活塞发现或磨损时，应予以更换。灰浆泵工作时应注意下列事项：
- 4、电动机应安装可靠的地线以防触电。灰浆泵上的防护罩不得随意拆下。
- 5、注意压力表指针。当压力超过限值时，应关闭电源，待压力降低后再启动，山东高压注浆泵，避免压力过高引起胶管爆裂。
- 6、用完后，泵和管道必须清洗干净，不得留有余灰。

耐腐蚀注浆泵注意事项

耐腐蚀注浆泵是一种专门用于输送化学物质和强酸、碱等强力侵蚀液体的泵类设备。使用时需要注意以下几点：1.确认所使用的注浆泵是否适合所要运输的介质，因为不同的介质的物理性质不同，所需要的压力也各不相同；同时对密封的要求也很高，因此必须选购正规厂家生产的使用在特殊环境下的防腐材质制作的产品（如普通橡胶、耐磨陶瓷、聚衬板及纤维缠绕复合材料），以防止出现早期渗漏现象的发生。2.使用前应检查个润滑点，保证油路通畅，并加满黄油。主要轴承要经常打入新鲜的钙基或锂基脂。以保证机械的正常运转，延长机器寿命。3.在启动电机之前打开进口阀门，如果关闭不严会有水被吸入缸体内而使气蚀和其他故障发生。开机时应先开动电动机观察旋转方向与机头所示箭头方向一致后再开启出口阀(注意:不能带压起动)。停机时要先将入口门锁紧以免突然断电时而引起管道内瞬间增压的危险。当向某一固定地点输料时把出料口用盲管短接以免倒流堵塞喷嘴通道。

注浆泵应具有较大的排浆量调节范围，一般注浆终量与注浆始量的变化约为8~10倍。注浆终量小，证明了填满压实的好。注浆泵应具有可靠的压力控制能力。因为注浆“填满压实”势必形成注浆泵的超压，此时泵应及时的减少排浆量，以降低浆液在缝隙中的流动阻力，从而避免发生注浆压裂、路面凸起、机械事故等情况。注浆泵具有随注浆压力变化而自动调节排浆量的性能。注浆泵应当操作维修简单，使用。因为注浆泵使用的浆液易于沉淀、凝固，注浆泵必须保证每次注浆中途不得停顿（应做好注浆前的预防性检修）。矿井下作业条件艰难，注浆泵必须使用可靠，防爆。

高压注浆泵定制-山东高压注浆泵-意美通高压泵由天津意美通高压泵有限公司提供。天津意美通高压泵有限公司位于天津市静海县良王庄乡于家堡村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前意美通在其它中享有良好的声誉。意美通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。意美通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。