

复合陶瓷衬板 景县龙瑞厂家低 复合陶瓷衬板直销

产品名称	复合陶瓷衬板 景县龙瑞厂家低 复合陶瓷衬板直销
公司名称	景县龙瑞特种材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省景县高堡工业园
联系电话	15610812278

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：景县龙瑞特种材料制品有限公司

煤仓衬板具有极低的摩擦系数：静摩擦系数为0.07，自润滑性良好，是一种理想的轴承，轴套、滑块、衬里材料。选用UHMW-PE为设备的摩擦部件，除可提高耐磨寿命外，还可以收到节能效果。4、抗冲击性：抗冲击性居塑料首，无论是外力强冲击，还是内部压力波动，复合陶瓷衬板，都难以使其开裂。其冲击强度是尼龙66的10倍，聚的20倍，聚四氟乙烯的8倍，特别是在低温环境，其冲击强度反而达到较高值，其柔韧性能为输送系统提供了极为安全的保障。

龙瑞煤仓衬板使用环境温度，一般不宜大于100

。不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。物料在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），复合陶瓷衬板直销，含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，复合陶瓷衬板报价，避免产生冻块。

我公司位于山东德州西北30公里处，处于天津、济南、石家庄等城市构成的三角地带之中心。我公司占地面积 5万平方米，永远以高质量的产品和的服务来满足广大客户的要求。

利用铁钉把大块板料固定在仓壁上，从而解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。

我公司位于山东德州西北30公里处，处于天津、济南、石家庄等城市构成的三角地带之中心。我公司占地面积 5万平方米。龙瑞公司将一“企业集团化、技术高新化、产品国际化、管理现代化、销售信息化”为目标，以“预防为主、重点控制、持续改进”为质量方针，永远以高质量的产品和的服务来满足广大客户的要求。

复合陶瓷衬板-景县龙瑞厂家报价低-复合陶瓷衬板直销由景县龙瑞特种材料制品有限公司提供。景县龙瑞特种材料制品有限公司位于河北省景县高堡工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前景县龙瑞在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。景县龙瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。景县龙瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。